



PRIMO PYÖREÄ 8W/830 600LM VA

Pienikokoinen pyöreä tai neliönmallinen led katto- ja seinävalaisin yleis- valaistukseen. Halkaisija vain 20 cm, helppo asentaa myös ahtaisiin tiloihin. Erittäin helppo asentaa suoraan rasiaan. Paras suojausluokitus mekaanisia iskuja vastaan (IK-luokka 10). Käyttö kuivat ja kosteat sisätilat.



Runkorakenne / muut tekniset tiedot	RUNKO POLYKARBONAATTIA
Häikäisyysuoja / optiikka / kupu	KUPU POLYKARBONAATTIA
Asennustapa ja tarvittaessa IP-luokka	PINTA-ASENNUS
Sähköinen liitäntä: ketjutettavuus	KETJUTETTAVISSA
Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipin	3x2,5mm ²
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi	RUUVILIITTIMET
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70	30 000H

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	ESILLEPANO	TUOTESARJA
PRIMO PYÖREÄ 8W/830 600LM VA			
4116191	6435200202369	Hyllypakkaus	PRIMO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Open beam	Sisältää lampun	Kyllä
ETIM-luokka	EC002892	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Emergency unit integrated	Ei	Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Himmennystyyppi	Ei himmennettävä	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Iskunkestävyysluokka	IK10	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	51	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Kotelon materiaali	muovi	Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Käyttölämpötila (min) (°C)	5	Suojausluokka	II
Lampputeho (W)	8	System power (W)	8
Lampputyyppi	LED kiinteä	Ulkohalkaisija (mm)	200
Lampunpidin	Ei ole	Valaisimen valovirta (lm)	600
Leveys (mm)	200	Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Nimellisjännite (min) (V)	230	Valotunnistimella	Ei
Pintamateriaali	Kiiltävä	Väriämpötila (min) (K)	3000
Pituus (mm)	200	Värintoistoindeksi	80-89
Rungon väri	valkoinen		

