

Porakone LXT®

DDF489

18V • 73 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Vaativan ammattilaisen akkuporakone ruuvaukseen ja poraamiseen

Vaativan ammattilaisen akkuporakone kovaan käyttöön. Tehokas hiiliharjaton moottori takaa vahvan väännön 73/40Nm. Vahva vääntö myös kakkosvaihteella hiukan alennetun kierrosluvun ansiosta. Kierrosalue 0-500/0-1800 /min. Tehokas kaksoisled valaisee työkohteen. Soveltuu hyvin myös pilkkikairakoneeksi lisävarusteisen sivukahvan kanssa. Paino 2,1kg.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	73 / 40 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	77 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,8 - 2,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	174 x 81 x 261 mm
Maksimiteho	620 W
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm

KÄYTTÖEDUT

- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

1912A3-5

Sivukahva täydellinen DDF489 /



821550-0

Makpac muovilaukku 2



837916-4

Makpac sisusmuotti (2)



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

