

Kulmahiomakone LXT®

DGA506

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton kone katkaisuun ja hiontaan jarrulla

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva tehokas hiiliharjaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla. Koneessa on vakioelektroniikka, nopea turvallisuutta lisäävä laikkajarru sekä AVT-tärinävaimennettu sivukahva.



LXT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) **XPT** EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	8500 min ⁻¹
Max. leikkuusyvyys	29 mm
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Uudelleenkäynnistyksen esto	✓
Laikkajarru	✓
Äänenpainetaso (LpA)	79 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	6,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	362 x 140 x 151 mm
Maksimiteho	660 W

KÄYTTÖEDUT

- Turvallinen työskentely nopean teräjarrun ansiosta
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Kapea runkomuotoilu, josta saa hyvän otteen.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191W06-8

Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

