



# DAEWOO

POWER PRODUCTS

## DAX130-1800

High pressure washer

FI - Korkeapainepesurit

SE - Högtryckstvättar

ET - Kõrgsurvepesurid



## USER'S MANUAL

[www.daewoopowerproducts.com](http://www.daewoopowerproducts.com)

Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea

## INDEX

1. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS, TIPS, WARNINGS, AND USAGE INSTRUCTIONS .....	2
2. ASSEMBLY INSTRUCTIONS .....	5
3. OPERATING INSTRUCTIONS .....	8
4. USING DETERGENTS .....	10
5. CLEAN-UP AND STORAGE .....	11
6. CLEANING TIPS .....	12
7. TECHNICAL DATA .....	13
8. TROUBLESHOOTING TIPS .....	14
9. WARRANTY .....	15

## SISÄLLYS

1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROTOIMIA, VINKKEJÄ, VAROITUKSIA JA KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OHJEITA .....	16
2. ASENNUSOHJEET .....	20
3. KÄYTTÖOHJEET .....	23
4. PESUAINIEN KÄYTTÄMINEN .....	25
5. PUHDISTUS JA VARASTOINTI .....	26
6. PUHDISTUSVINKKEJÄ .....	27
7. TEKNISEET TIEDOT .....	28
8. VIANMÄÄRITYSVINKKEJÄ .....	29
9. TAKUU .....	30

## INNEHÅLL

1. VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER, TIPS, VARNINGAR OCH HANDHAVANDEANVISNINGAR .....	31
2. MONTERINGSANVISNINGAR .....	34
3. HANDHAVANDEANVISNINGAR .....	37
4. ATT ANVÄNDA RENGÖRINGSMEDEL .....	39
5. RENGÖRING OCH FÖRVARING .....	40
6. RENGÖRINGSTIPS .....	41
7. TEKNISKA DATA .....	42
8. FELSÖKNINGSTIPS .....	43
9. GARANTI .....	44

## SISUKORD

1. TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED, NÄPUNÄITED, HOIATUSED JA KASUTUSJUHISED .....	45
2. KOKKUPANEMISE JUHISED .....	48
3. TÖÖJUHISED .....	51
4. PUHASTUSVAHENDITE KASUTAMINE .....	53
5. PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE .....	54
6. PUHASTAMISJUHISED .....	55
7. TEHNILISED ANDMED .....	56
8. PROBLEEMIDE LAHENDAMISE JUHISED .....	57
9. GARANTIIKAART .....	58

## 1. IMPORTANT SAFETY TIPS

- Never point the high-pressure nozzle at people or animals.
- Never drink alcohol or use drugs while operating the pressure cleaner.
- Never operate the pressure cleaner while standing in water.
- Never touch the electrical plug with wet hands.
- Never let electrical connections rest in water.
- Never operate pressure cleaner without the water turned on.
- Never use hot water with this pressure cleaner.

### IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

**WARNING:** When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using the product. Save all safety instructions.
2. Do not operate the pressure cleaner when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
3. Risk of injection or injury – do not direct the high pressure water stream at any people or animals.
4. Do not allow children to operate the pressure cleaner at any time.
5. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the pressure cleaner is used near children.
6. Know how to stop the unit and reduce pressure immediately. Be completely familiar with the controls.
7. Stay alert – always be aware of where you are directing the high pressure spray
8. Keep cleaning area clear of all people.
9. Keep good footing and balance at all times – do not overreach or stand on an unstable support.
10. The work area should have adequate drainage to reduce the possibility of a fall due to slippery surfaces.
11. Follow the maintenance instructions specified in the manual.
12. To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.
13. Adequate information about the nozzles to be used, the danger of the kickback force and the sudden torque on the spray assembly when opening the trigger gun
14. It is recommended that the electric supply to this machine should include either a residual current device that will interrupt the supply if the leakage current to earth exceeds 30 mA for 30 ms or a device that will prove the earth circuit .
15. Do not use the machine within range of persons unless they wear protective clothing
16. Risk of explosion – Do not spray flammable liquids
17. High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the machine. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer
18. Water that has flowed through backflow preventers is considered to be non-potable.

### IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. Intended for outdoor household use only.
2. High-pressure hose can develop leaks from wear, abuse, kinking etc. Do not use a damaged hose.
3. Do not use the pressure cleaner in areas near combustible materials, combustible fumes, or dust.
4. Some chemicals or detergents may be harmful if inhaled or ingested causing severe injury. Use a respirator or mask whenever there is a chance that vapors may be inhaled. Read all instructions included with the mask so you are certain the mask will provide the necessary protection against

inhaling harmful vapors.

5. Before starting the pressure cleaner in cold weather, check all of the parts of the equipment and be sure that ice has not formed. Do not store the unit anywhere that the temperature will fall below 0° C (32° F).

6. **DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS TO ANY OF THE COMPONENTS!** Units with broken or missing parts, or without the protective housing or covers should **NEVER** be operated

7. Keep the high-pressure hose connected to the pressure cleaner and the spray gun while the system is pressurized. Disconnecting the hose while the unit is pressurized is dangerous, and may cause injury.

8. Do not leave the pressure cleaner unattended while the power switch is ON.

9. Keep water spray away from electrical wiring or fatal electric shock may result.

## SYMBOLS

The labels on your tools and manual may show symbols. These represent important information about the product or instruction on its use.



Indicates a potential personal injury hazard.



Double-insulated construction.



Do not expose to rain or use in damp locations.



To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.



Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, as necessary, full face shield when operating this product.



To reduce the risk of injection or injury, never direct a water stream towards people or pets or place any body part in the stream.

Leaking hoses and fittings are also capable of causing injection injury.

Do not hold hoses or fittings.



To reduce the risk of injury from kickback, hold the spray lance securely with both hands when the machine is on.



Failure to use in dry conditions and to observe safe practices can result in electric shock.



Warning! Never point the gun to human, animals, the machine body, power supply or any electric appliances.




Machine not intended to be connected to the potable water mains.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste, please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

## SERVICING OF A DOUBLE-INSULATED APPLIANCE

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No means of grounding is provided on a double-insulated product, nor should a means for grounding be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A double-insulated product is marked with the words “DOUBLE INSULATION” or “DOUBLE INSULATED”. This symbol  may also be marked on the product.

## USE OF EXTENSION CORDS

Use of an extension cord with this product is **NOT RECOMMENDED**. If you must use an extension cord, use only extension cords that are intended for outdoor use. These cords are identified by a marking “ACCEPTABLE FOR USE WITH OUTDOOR APPLIANCES, STORE INDOORS WHILE NOT IN USE.” Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product. Examine extension cord before use. **DO NOT USE DAMAGED EXTENSION CORDS!** Do not pull on cord to disconnect from receptacle, always disconnect by pulling on plug. Keep cord away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord.

**WARNING** – To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch the plug with wet hands.

- Do not use the appliance if a supply cord or important parts of the appliance are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun.
- If an extension cord is used, the plug and socket must be of watertight construction.

**WARNING:** Inadequate extension cords can be dangerous.

- Remove the plug from the socket-outlet during cleaning or maintenance and when replacing parts or converting the machine to another function.

## PROPER USE OF THE PRESSURE CLEANER

**THIS UNIT IS INTENDED FOR USE WITH COLD WATER ONLY!  
DO NOT USE HOT WATER IN THIS PRESSURE CLEANER.**

1. Operate the pressure cleaner at no more than the fluid pressure rated for the pressure cleaner. Never run the pressure cleaner without a water supply. Running the unit without a water supply will cause irreparable damage to the unit.
2. Make sure that the water supply you use for the pressure cleaner is not dirty, sandy, and does not hold any corrosive chemical products. Using a dirty water supply will compromise the long life of the pressure cleaner.
3. **CAUTION** - The pressure cleaner can be used for a variety of applications including washing cars, boats, patios, decks, garages etc. where high pressure is necessary to remove dirt and debris. High-pressure water flow can damage the work surface if not used properly! See the section titled "Operating Instructions" for more details. Always test the spray in an open area first.
4. **NEVER** move the unit by pulling on the high pressure hose. Use the handle provided on the top of the unit.
5. Always hold the high pressure gun and wand with two hands. Keep one hand on the gun/trigger, while supporting the wand with the other hand (see diagram).
6. When dispensing detergent, the pressure cleaner applies detergent to the cleaning area at low pressure only. Once the detergent has been applied, spray the detergent off of the work area by using the adjustable nozzle.

## 2. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Unpacking The Carton


After opening the carton, please remove all parts and check them against the following list of components that are included:

#### TYPE A:

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| A. High Pressure Cleaner Main Body | J. Gun                     |
| B. Quick Connector                 | K. Adjustable Nozzle       |
| C. Water Filter                    | L. Power Cord Hook         |
| D. High Pressure Hose              | M. High Pressure Hose Hook |
| H. Gun Holder                      |                            |

#### TYPE B:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| B. Quick Connector                 | G. Hose Reel         |
| C. Water Filter                    | H. Gun Holder        |
| D. High Pressure Hose              | J. Gun               |
| E. Pressure Hose Clip              | K. Adjustable Nozzle |
| F. High Pressure Cleaner Main Body | L. Power Cord Hook   |




Due to transportation and packaging, some of the accessories may be supplied disassembled. Please follow the assembly instructions.

Mark : LT501-1600A is W/O hose reel , LT501-1600B is W/ hose reel .  
There is no other difference between these two models .


### Step 1

Attach the high pressure hose(D) to the gun(J). Insert and quick-connect it tight to avoid leakage. When the pieces are joined properly, you cannot separate the two components by pulling straight out from the gun(E).




### Step 2

Insert the adjustable spray nozzle(K) into the gun. Push and turn the adjustable nozzle clockwise onto the gun(J) until hand tight to lock it in place. When the pieces are joined properly, you cannot separate the two components by pulling straight out on the adjustable nozzle. All attachments must be inserted into the gun for proper use.




### Step 3

Attach the high pressure hose(C) to the pressure cleaner water outlet . Insert and quick-connect it tight to avoid leakage. When the pieces are joined properly, you cannot separate the two components by pulling straight out from the water outlet.



### Step 4

Attach the hose connector to pressure washer. Before attaching the connector to the male fitting, remove the plastic cap, which is inserted onto the male fitting on the pressure washer before shipping. This plastic cap can be discarded once removed. After both components have been installed, attach the garden hose with connector screw on the pressure washer. Connect the garden hose to the waterspout.



### 3. OPERATING INSTRUCTIONS

**THIS UNIT IS INTENDED TO BE USED WITH COLD WATER ONLY! DO NOT USE HOT WATER IN THIS PRESSURE CLEANER!**

#### STARTING UP

After connecting the pressure cleaner to your cold water supply, proceed as follows:

- Make sure that the on/off switch is in the off position.
  - Connect the garden hose to the inlet fitting.
  - Attach the hose to the gun as per assembly instruction step #1.
  - Insert the adjustable spray nozzle into the gun as per assembly step #2
  - Connect the high pressure hose to the high pressure outlet fitting as per assembly step #3
  - Connect the garden hose to the high pressure washer inlet fitting as per assembly step #4
  - Open the water supply valve completely.
  - Before turning the unit on, press the gun trigger to bleed all the remaining air out of the pump and hose.
  - Start the pressure cleaner by turning the on/off switch to the on position and squeeze the trigger.
- REMINDER: Motor does not run continuously, only when the trigger is squeezed.

**WARNING – RISK OF INJECTION!** Unit will start spraying when trigger is squeezed. When turning the unit off after use, high pressure still exists inside the hose and unit. Point the gun in a safe direction and discharge the excess pressure. NEVER direct the high pressure water stream at people or animals.

#### Automatic On/Off


The pressure cleaner is equipped with an automatic on/off switch. The pressure cleaner will only run when the power switch is in the ON position and the trigger on the gun is squeezed. When you release the trigger to stop spraying water through the gun, the motor on the pressure cleaner will automatically shut off. Simply squeeze the trigger again to resume using the cleaner. To stop using the pressure cleaner, release the trigger and switch the unit to the OFF position. The unit should be turned completely OFF while not in use or while unattended.

#### Bleeding the Gun

It is very important to bleed the gun before using the pressure cleaner. Refer to the “Assembly Instructions” to assemble the pressure cleaner. To bleed the gun, simply connect the garden hose to the pressure cleaner and squeeze the trigger BEFORE turning the electrical supply on. This allows any air trapped inside the pressure cleaner and gun to be removed before using the unit. Continue holding trigger for approximately one minute to allow any excess air out of the unit. Water will flow through the gun at low pressure during this procedure. For more bleeding tips, see the section titled “Operating Instructions.”


#### Gun Safety Lock

This pressure cleaner is equipped with a gun trigger safety lock. When not using the pressure cleaner, use the safety lock to keep from accidentally engaging the high pressure spray.



### Adjustable Spray Nozzle


The adjustable nozzle will allow you to use any variety of spray patterns from a full fan spray (Diagram 1) to a direct stream spray (Diagram 2). When using the pressure washer to clean wood decks, siding, vehicles etc., always start using the fan spray and begin spraying from a minimum 36" away to avoid damaging the surface of the material you are cleaning. Always begin by spraying in a testing area free and clear of people and objects.



- Warning: High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the appliance itself.
- Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.


### Rotate The Gun

The gun rotating will adjust your cleaning angle during a full fan spray pattern, to make every user find its most comfortable and efficient cleaning position. Push the button to "unlock" side, the rotating function will be opened. And push the button to "unlock" side if you don't need this function.




### Hose Reel

For type B , there will be a hose reel fixed on the handle , you can collect the hose around this hose reel and fix it tightly with a specified clip provided by manufacturer while no use for longer time.



For the adjustable nozzle ,you can lubricate the nozzle collar(high pressure to low pressure )by using non-water soluble grease regularly.




## 4. USING DETERGENTS

**THE PRESSURE CLEANER WILL DISPENSE DETERGENT AT LOW PRESSURE. USE THE ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE TO RINSE CLEAN.**


**BIODEGRADABLE DETERGENTS ARE SPECIFICALLY FORMULATED TO PROTECT THE ENVIRONMENT AND YOUR PRESSURE CLEANER. THESE DETERGENTS WILL NOT CLOG THE FILTER AND WILL PROTECT THE INTERNAL PARTS OF THE PRESSURE CLEANER FOR A LONGER LIFE.**

The built-in detergent dispenser will allow you to apply many forms of liquid detergent onto the work surface. Detergent application happens at low-pressure only. Insert the adjustable nozzle onto the gun, and turn it to end of “” , so that the pressure washer is in low-pressure mode (see Figure A below). Remove the cap on the detergent reservoir and fill with liquid detergent only (see Figure B below). Do not put any water into the reservoir. The pressure washer will mix water and detergent automatically. When finished applying the detergent to the work surface, turn it to end of “ I” of the adjustable nozzle and spray off the detergent by using the high-pressure spray (see Figure A below). In high-pressure mode, the pressure washer will not dispense detergent.

**FIGURE A**



**FIGURE B**



**WARNING: NEVER USE PRODUCTS WITH BLEACH OR CHLORINE OR ANY OTHER CORROSIVE MATERIALS, INCLUDING LIQUIDS CONTAINING SOLVENTS (I.E. GAS, OILS ETC), TRI-SODIUM PHOSPHATE PRODUCTS, AMMONIA, OR ACID-BASED CLEANERS. THESE CHEMICALS WILL HARM THE UNIT AND CAUSE DAMAGE TO THE SURFACE BEING CLEANED. ALWAYS READ THE LABEL.**

## **5. CLEAN-UP AND STORAGE**

### **Shutting Down the Pressure Cleaner**

**WHEN FINISHED USING THE PRESSURE CLEANER, FOLLOW THESE STEPS TO SHUT DOWN THE UNIT:**

- Turn the pressure cleaner to the OFF position.
- Turn off the water supply.
- Before disconnecting high-pressure hose connection, point the gun in a safe direction and discharge the high-pressure water.
- Disconnect high-pressure hose from the pressure cleaner and gun.
- Disconnect garden hose from the pressure cleaner.
- Remove quick coupler fitting from garden hose and attach to the nipple portion of the fitting installed on the pressure cleaner for storage.
- Remove excess water from the pump by tipping the unit on both sides to drain any remaining water from inlet and outlet fittings.
- Remove Water Intake Filter and flush with water to remove dirt or debris. Return filter once cleaned.
- Drain detergent reservoir and flush with running water.
- Wipe away any remaining water on all parts and fittings.

### Winterizing and Long-Term Storage

**FOLLOW ALL OF THE ABOVE SHUT-DOWN PROCEDURES, ADDING THE FOLLOWING STEPS....**

- After disconnecting the water supply, and before disconnecting the high-pressure hose, turn the pressure cleaner on for 2-3 seconds, until any remaining water in the pump exits. **TURN UNIT OFF IMMEDIATELY.**

**CONTINUED USE OF THE PRESSURE CLEANER WITHOUT WATER SUPPLY ATTACHED WILL CAUSE SEVERE DAMAGE TO THE UNIT!**

- Always store the pressure cleaner, parts, and accessories in an area with a temperature above 0° C (32° F).

**WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THESE STORAGE INSTRUCTIONS WILL RESULT IN DAMAGE TO THE PUMP ASSEMBLY.**

### Maintenance

- This pressure cleaner is supplied with a closed lubrication system, so no addition of oil is needed.
- Check all hoses and accessories for damage prior to use.
- Check the inlet filter periodically for deposits. Clean this filter regularly for maximum performance.

## 6. CLEANING TIPS

**WARNING: ALWAYS TEST THE SPRAY IN AN AREA FREE AND CLEAR OF PEOPLE AND OBJECTS BEFORE YOU SPRAY AT THE INTENDED CLEANING SURFACE.**

### Wood and Vinyl Decks

Rinse deck and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. For optimal results, reduce your work area to smaller sections and clean each section one at a time. Allow the detergent to rest on the surface for a few minutes and then rinse at high pressure. **DO NOT LET THE CLEANSER DRY.** Always clean from left to right and top to bottom for best results. Rinse at high pressure using the fan spray keeping the tip of the spray nozzle at least 6-9 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray. Caution: For softer woods, increase the distance from the cleaning area.

### Cement Patios, Stone, and Brick

Rinse cleaning and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. Rinse at high pressure using the fan spray in a sweeping motion keeping the tip of the spray nozzle at least 3-6 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray.

### Cars, Boats, and Motorcycles

Rinse cleaning and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. To achieve the best results, clean one side at a time. Allow the detergent to rest on the surface for a few minutes, but do not let the detergent dry. Rinse at high pressure using the fan spray in a sweeping motion keeping the tip of the spray nozzle at least 8 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray. Wipe surface dry for a polished finish.

### Barbecue Grills, Power Equipment, and Garden Tools

Rinse cleaning and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. Allow the detergent to rest on the surface for a few minutes, but do not let the detergent dry. Rinse at high pressure using the fan spray keeping the tip of the spray nozzle at least 1-3 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray.

#### **Barbecue Grills, Power Equipment, and Garden Tools**

Rinse cleaning and surrounding area with fresh water. If using detergent, fill the detergent reservoir and apply to the area being cleaned at low pressure. Allow the detergent to rest on the surface for a few minutes, but do not let the detergent dry. Rinse at high pressure using the fan spray keeping the tip of the spray nozzle at least 1-3 inches from the cleaning surface. Maintain a further distance from the cleaning area when using a direct spray.

### **7. TECHNICAL DATA**

Model: **DAX130-1800**

Power: 1800 W

Max flow: 420 L/h

Rated flow: 306 L/h(in 110 V) ~ 324 L/h (in 220 ~ 240 V)

Max pressure: 130 bar

Rated pressure: 85-95 bar

#### **ENVIRONMENT**

Should your machine need replacement after extended use, do not put it in the domestic waste but dispose of it in an environmentally safe way.

## 8. TROUBLESHOOTING TIPS

### WHEN THE SWITCH IS IN THE “I” POSITION THE MACHINE WILL NOT START

#### PROBABLE CAUSE

Electrical socket is faulty  
Voltage is inadequate  
Power cord is not plugged in

#### SOLUTION

Check plug, socket, fuses  
Check that the voltage is adequate  
Plug in power cord

### THE PUMP DOES NOT REACH ADEQUATE PRESSURE OR FLUCTUATES

#### PROBABLE CAUSE

Water inlet filter is clogged  
Pump is drawing air  
Suction valves are clogged/worn  
Diameter of garden hose too small  
Water supply is restricted  
Insufficient water supply

#### SOLUTION

and clean filter  
Tighten connections/bleed system  
Clean or replace valves  
Replace with  $\frac{3}{4}$  inch garden hose  
Check hose for kinks or leaks  
Fully open water source

### THE PRESSURE CLEANER HAS OR WILL NOT MAINTAIN PRESSURE

#### PROBABLE CAUSE

Excessive air in waterline and pump

#### SOLUTION

Turn unit and water supply off/  
Bleed system/Hold trigger down

### THE PRESSURE CLEANER MAKES EXCESSIVE NOISE

#### PROBABLE CAUSE

Intake is blocked  
Valves are worn, dirty, or clogged  
Filter is dirty

#### SOLUTION

Check the intake valves  
Check, clean or replace valves  
Check, clean, or replace filter

### THE MOTOR STOPS RUNNING WHILE IN USE

#### PROBABLE CAUSE

Net voltage lower than suggested

#### SOLUTION

Check that the voltage is adequate

## WARRANTY CARD

Product model	Date of sale
Serial number	Company
Username	Client's signature

The product is in good conditions and fully complete. Read and agree the terms of the warranty.

## GUARANTEE

The warranty period starts from the date of sale of the products and covers 2 years for all power products.

During the warranty period, free failures caused due to the use of poor-quality materials in the production and manufacturer workmanship admitted fault are removed. The guarantee comes into force only when warranty card and cutting coupons are properly filled. The product is accepted for repair in its pure form and full completeness.

## WARRANTY DOES NOT COVER

- Mechanical damage (cracks, chips, etc.) and damage caused by exposure to aggressive media, foreign objects inside the unit and air vents, as well as for damage occurred as a result of improper storage (corrosion of metal parts);
- Failures caused by overloading or product misuse, use of the product for other purposes. A sure sign of overload products is melting or discoloration of parts due to the high temperature, simultaneous failure of two or more nodes, teaser on the surfaces of the cylinder and the piston or destruction of piston rings. Also, the warranty does not cover failure of the automatic voltage regulator due to incorrect operation;
- Failure caused by clogging of the fuel and cooling systems;
- Wearing parts (carbon brushes, belts, rubber seals, oil

- seals, shock absorbers, springs, clutches, spark plugs, mufflers, nozzles, pulleys, guide rollers, cables, recoil starter, chucks, collets, removable batteries, filters and safety elements, grease, removable devices, equipment, knives, drills, etc.);
- Electrical cables with mechanical and thermal damage;
- Product opened or repaired by a non-authorized service center.
- Prevention, care products (cleaning, washing, lubrication, etc.), installation and configuration of the product;
- Natural wear products (production share);
- Failures caused by using the product for the needs related to business activities;
- If the warranty card is empty or missing seal (stamp) of the Seller;
- The absence of the holder's signature on the warranty card.



<b>DAEWOO</b>	<b>DAEWOO</b>	<b>DAEWOO</b>
Product _____	Product _____	Product _____
Model _____	Model _____	Model _____
Company _____	Company _____	Company _____
Date of sale _____	Date of sale _____	Date of sale _____

## 1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVINKKEJÄ

- Älä suuntaa vesisuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Älä käytä painepesuria alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä painepesuria vedessä seisten.
- Älä koske virtapistokkeeseen märin käsin.
- Älä anna laitteen sähköisten osien lojua vedessä.
- Älä käytä painepesuria, jos vedentuloa ei ole kytketty.
- Älä käytä kuumaa vettä tässä painepesurissa.

### TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROTOIMIA

VAROITUS: Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mm. seuraavia:

1. Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Pidä ohjeet tallessa.
2. Älä käytä painepesuria väsyneenä, äläkä alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
3. Painesuihkun tai loukkaantumisen vaara – älä suuntaa painevesisuihkua kohti ihmisiä tai eläimiä.
4. Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta.
5. Huolellinen valvonta on tarpeellista, kun laitetta käytetään lasten lähettyvillä.
6. Opettele pysäyttämään laite ja vapauttamaan paine nopeasti. Tutustu hallintalaitteisiin.
7. Pysy valppaana – ole aina tietoinen siitä, minne suuntaat vesisuihkun.
8. Pidä muut loitolla työskentelyalueelta.
9. Säilytä aina tukeva asento ja hyvä tasapaino – älä kurkottele äläkä seiso epävakaalla alustalla.
10. Työskentelyalueella tulisi olla asianmukainen vedenpoisto, jotta liukkaan alustan aiheuttama liukastumisriski olisi vähäisempi.
11. Noudata käyttöoppaan huolto-ohjeita.
12. Vähentääksesi sähkötapaturman riskiä pidä kaikki liitokset kuivina ja irti maasta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
13. Käyttäjällä tulee olla riittävästi tietoa käytettävistä suuttimista, takapotkun aiheuttamasta vaarasta sekä ruiskuun ja suuttimiin kohdistuvasta äkillisestä voiman momentista, kun liipaisinta painetaan.
14. Tämän laitteen virtalähteessä on suositeltavaa olla joko vikavirtasuojaja, joka katkaisee sähkönsyötön, jos vuotovirta maahan ylittää 30 mA 30 ms:n ajan, tai ohitusjohdin, joka varmistaa maadoituspiirin jatkuvuuden.
15. Älä käytä laitetta lähellä muita, ellei heillä ole suojavaatteita.
16. Räjähdystvaara – Älä ruiskuta syttyviä nesteitä.
17. Korkeapaineletkut, liitännät ja kytkennät ovat tärkeitä laitteen turvallisuuden kannalta. Käytä vain valmistajan suosittelemia letkuja, liittimiä ja kytkimiä.
18. Takaiskuventtiilin läpi kulkenut vesi on juomakelvotonta.

### TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAROTOIMIA

1. Tarkoitettu vain ulko- ja kotitalouskäyttöön.
2. Korkeapaineletkuun voi tulla vuotoja esim. kulumisen, väärinkäytön ja kiertymisen vuoksi. Älä käytä letkua, jos se on vaurioitunut.
3. Älä käytä painepesuria paikoissa, joissa on syttyviä materiaaleja, höyryjä tai pölyä.
4. Jotkin kemikaalit tai puhdistusaineet voivat olla haitallisia hengitettynä tai nieltynä ja aiheuttaa vakavia vaurioita. Käytä hengityssuojainta tai -maskia aina, kun on riskiä kemikaalihöyryjen hengittämisestä. Lue kaikki hengityssuojaimen mukana toimitetut ohjeet, jotta voit olla varma siitä, että se suojaa riittävästi haitallisilta höyryiltä.

5. Ennen kuin käynnistät painepesuria kylmällä säällä, tarkista kaikki laitteen osat ja varmista, ettei jäätä ole muodostunut. Älä säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C (32° F).
6. **ÄLÄ MUUNTELE LAITTEEN OSIA! ÄLÄ** käytä laitetta, jos laitteessa on puuttuvia tai rikkiäisiä osia, tai suojaavia kansia ja koteloita puuttuu.
7. Pidä korkeapaineletku yhdistettynä painepesuriin ja pesupistooliin, kun järjestelmä on paineistettu. Letkun irrottaminen järjestelmän ollessa paineen alaisena on vaarallista ja voi aiheuttaa vahinkoa.
8. Älä jätä painepesuria valvomatta, kun virtakytkin on päällä (ON).
9. Älä suihkuta sähköjohtoihin tai seurauksena voi olla hengenvaarallinen sähköisku.

## **VAROITUKSET**

1. Korkeapainesuihku voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään väärin. Älä suuntaa suihkua ihmisiä, jännitteisiä sähkölaitteita tai laitetta itseään kohti.
2. Älä käytä laitetta, jos sen lähellä on ihmisiä, jotka eivät ole pukeutuneet suojavaatteisiin
3. Älä suuntaa suihkua kohti itseäsi tai muita jalkineiden puhdistamiseksi
4. Räjähdyksenvaara: älä ruiskuta syttyviä nesteitä
5. Lapset tai kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää painepesureita.
6. Korkeapaineletkut ja liitokset ovat tärkeitä laitteen turvallisuuden kannalta. Käytä ainoastaan Daewoon suosittelemia letkuja ja liitoksia.
7. Käytä vain alkuperäisiä Daewoon suosittelemia varaosia laitteen turvallisuuden varmistamiseksi.
8. Takaiskuventtiiliin läpi virrannut vesi ei ole juomakelpoista.
9. Älä käytä laitetta, jos sen tärkeät osat, kuten turvalaitteet, paineletku tai liipaisin, tai sähköjohto ovat kuluneet tai vahingoittuneet
10. Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa käytetään, sen on sovellettava ulkokäyttöön. Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. On suositeltavaa käyttää johtokelaa, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm:n korkeudella maasta.
11. Kun jätät laitteen ilman valvontaa, lopetat sen käyttämisen, muunnat sen toista käyttötarkoitusta varten sekä korjaamisen ja kunnossapidon ajaksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
12. Kun painepesuria käytetään, voi muodostua aerosoleja. Aerosolien hengittäminen sisään voi olla haitallista terveydelle. Suojaudu aerosoleilta käyttämällä luokan FFP 2 tai vastaavaa hengityssuojainta puhdistamisympäristön mukaan.

## **KÄYTTÖTARKOITUS JA VASTUUEHDOT**

1. DAX-sarja on tarkoitettu kotona puhdistamiseen ja pystyasennossa käytettäväksi. Muunlainen käyttäminen on kielletty.
2. Painepesurissa käytetään puhdistamistarkoituksen ja haluttujen tulosten mukaan erilaisia paineita ja pesuaineita. Noudata aina puhdistusaineiden käyttö- ja hävittämisohteita sekä hätätilanteiden varalta annettuja ohjeita huolellisesti.
3. Älä käytä laitetta alle 0 °C:n lämpötilassa. Älä käynnistä jäätynyttä laitetta. Älä käytä laitetta sisätiloissa äläkä peitä sitä käyttämisen aikana. Tällainen käyttäminen on ohjeiden vastaista ja virheellistä. Virheellinen paine, pesuaine ja/tai toiminta voi vaurioittaa laitetta, pintoja, materiaaleja ja laitteita.
4. Kaikki edellä mainittu käyttäminen on ohjeiden vastaista ja virheellistä. Daewoo ei vastaa ohjeiden vastaisen tai virheellisen käyttämisen aiheuttamista vahingoista.

## **TURVALAITTEET JA NIIDEN TOIMINTA**

1. Laite pysähtyy automaattisesti, kun liipaisin vapautetaan. Laite käynnistyy uudelleen, kun liipaisinta painetaan. Ruiskutuskahvassa on lukituslaite. Kun se aktivoituu, ruiskutuskahvaa ei voi käyttää. Laitteessa on automaattinen itsestään nollautuva ylikuumenemissuojaus. Jos laite ylikuumenee, ylikuumenemissuojaus katkaisee virransyötön. Odota tällöin, että laite jäähtyy. Sisäinen hydraulinen turventtiili suojaa järjestelmää ylipaineelta.
2. Sähköliitäntä on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Sen on täytettävä IEC 60364-1-määräykset. On suositeltavaa, että laitteen sähköliitännässä on vikavirtakytkin, joka katkaisee virransyötön, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 ms:n ajan, tai maadoituksen koestuslaite.

3. Käytä luokan D moottorinkäynnistys-/hitaita sulakkeita, jotka täyttävät IEC 947-2 -vaatimukset tai vastaavat IEC-alueen ulkopuolella käytössä olevat vaatimukset.
4. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdettava Nilfiskin valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella.
5. Laitteita, joissa on merkinnät kahdesta jännitteestä ja taajuudesta, ei tarvitse säätää. • Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella, joten heitä on valvottava.
6. Käyttäjän ja kaikkien puhdistettavan kohteenläheisyydessä oleskelevien henkilöiden on suojauduttava puhdistamisen aikana irtoavalta liialta.
7. Käytä turvajalkineita, hengityssuojainta, suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojavaatteita käytön aikana. • Laitteen tuottama korkeapaine on pääasiallinen vaara. Pitele suihkusuutinta tiukasti molemmilla käsillä. Käytön aikana suihkusuuttimeen vaikuttaa takapotkuvoima ja vääntömomentti.
8. Kuljetuksen aikana: Aseta laite vaakasuoraan asentoon pohja alaspäin. Kiinnitä hihnoilla.

#### HUOM!

Lapset eivät saa käyttää painepesureita. Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidät on koulutettu käyttämään sitä turvallisesti tai heitä valvotaan ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat

#### SYMBOLIT

Laitteeseen on kiinnitetty ja tässä käyttöoppaassa esiintyy symboleja. Ne sisältävät tärkeää tietoa laitteesta tai sen käytöstä.



Osoitus mahdollisesta henkilövahingon vaarasta.



Kaksoiseristetty rakenne.



Älä altista sateelle tai kosteudelle.



Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä käyttöopas ennen laitteen käyttöä.



Käytä aina suojalaseja, joissa on myös sivusuojat käyttäessäsi laitetta. Tarvittaessa käytä kokokasvosuojusta.



Loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi älä suuntaa vesisuihkua kohti ihmisiä tai eläimiä tai vasten ihoa.

Vuotavat johdot ja liitokset voivat myös aiheuttaa injektiovammoja.

Älä pitele kiinni letkuista tai liittimistä.



Takapotkusta aiheutuvien loukkaantumisten vähentämiseksi pidä molemmin käsin tiukasti kiinni ruiskutusputkesta laitteen ollessa päällä.



Märissä oloissa laitteen käyttäminen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.



Varoitus! Älä milloinkaan suuntaa vesisuihkua kohti ihmisiä, eläimiä, laitteen runkoa, virtalähdettä tai mitään sähköisiä laitteita.



Laitetta ei ole tarkoitettu kytkettäväksi talousvesiverkkoon.



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä ne asianmukaisesti. Kysy kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

## KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTAMINEN

Kaksoiseristetty laite on maadoituksen sijaan suojattu kahdella eristysjärjestelmällä. Kaksoiseristetty laite ei sisällä maadoitusmenetelmää eikä sellaista saa siihen lisätä. Kaksoiseristetyn laitteen huoltaminen edellyttää äärimmäistä varovaisuutta ja tietämystä järjestelmästä. Vain pätevä huoltohenkilöstö saa huoltaa kaksoiseristettyjä laitteita. Kaksoiseristetyssä laitteessa käytettävien varaosien tulee vastata alkuperäisiä osia. Kaksoiseristetyssä laitteessa on joko merkintä "KAKSOISERISTYS" tai "KAKSOISERISTETTY". Tuotteessa voi olla myös symboli.

## JATKOJOHTOJEN KÄYTTÖ

Tämän tuotteen kanssa EI SUOSITELLA käytettäväksi jatkojohtoa. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Tällaisissa johdoissa on tavallisesti merkintä "SOVELTUU ULKOKÄYTTÖÖN. SÄILYTÄ SISÄTILOISSA, KUN EI KÄYTÖSSÄ." Älä käytä jatkojohtoa, jonka sähköluokitus on alhaisempi kuin laitteen luokitus. Tutki jatkojohto ennen käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ VAURIOITUNEITA JATKOJOHTOJA! Älä vedä johdosta sen irrottamiseksi pistorasiasta, vaan pidä kiinni pistokkeesta. Suojaa letku lämmöltä ja teräviltä reunoilta. Irrota jatkojohto aina ensin pistorasiasta ennen sen irrottamista laitteesta.

**VAROITUS** – Sähköiskun vaaran vähentämiseksi pidä kaikki liitokset kuivina ja irti maasta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai muut tärkeät osat, esim. turvalaitteet, korkeapaineletkut ja liipaisin, ovat vaurioituneet.
- Jos käytät jatkojohtoa, pistokkeen ja pistorasian on oltava vesitiiviitä.
- VAROITUS: Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia.
- Irrota pistoke pistorasiasta puhdistuksen, huollon ja varaosien vaihdon ajaksi tai kun vaihdat laitteen käyttötarkoitusta.

## PAINEPESURIN OIKEA KÄYTTÖ

KÄYTÄ LAITTEESSA VAIN KYLMÄÄ VETTÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ KUUMAA VETTÄ TÄSSÄ PAINEPESURISSA.

1. Käytä painepesuria vain siihen suositellulla nesteen paineella. Älä käytä painepesuria, jos siihen ei tule vettä. Käyttö ilman vettä aiheuttaa laitteelle korjaamattomia vaurioita.
2. Varmista, että laitteeseen tuleva vesi ei ole likaista, hiekkaista tai sisällä mitään syövyttäviä kemikaaleja. Likaisen veden käyttö lyhentää huomattavasti laitteen käyttöikää.
3. HUOMAA – Painepesuria voi käyttää moneen eri tarkoitukseen, esim. autojen, veneiden, terassien, autotalliin tms. puhdistamiseen. Korkeapaineinen vesisuihku voi vahingoittaa pintoja, jos sitä käytetään huolimattomasti! Katso tarkemmat tiedot kohdasta Käyttöohjeet. Kokeile suihkua aina ensin avoimella alueella ennen käyttöä.
4. ÄLÄ siirrä laitetta vetämällä sitä paineletkusta. Käytä laitteen kahvaa sen sijaan.
5. Pitele pesupistoolia aina molemmin käsin. Pidä toinen käsi pistoolilla/liipaisimella ja tue toisella kädellä pistoolia alemmaa (katso kuva).
6. Painepesuri annostelee puhdistusainetta vain alhaisella paineella. Kun puhdistusaine on annosteltu, huuhtelee se pois työskentelyalueelta säädettävän suuttimen avulla.

## 2. ASENNUSOHJEET

Pakkauksen sisällön purkaminen


Avattuasi pakkauksen ota kaikki osat ulos ja tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:

TYYPPI A:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| A. Korkeapainepesurin runko | J. Pistooli           |
| B. Pikaliitin               | K. Säädettävä suutin  |
| C. Vedensuodatin            | L. Virtajohdon pidike |
| D. Korkeapaineletku         | M. Paineletkun teline |
| H. Pistoolin pidike         |                       |

Tyyppi B:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| B. Pikaliitin                 | G. Letkukela          |
| C. Vedensuodatin              | H. Pistoolin pidike   |
| D. Korkeapaineletku           | J. Pistooli           |
| E. Korkeapaineletkun puristin | K. Säädettävä suutin  |
| F. Korkeapainepesurin runko   | L. Virtajohdon teline |




Kuljetus- ja pakkaussyistä jotkin varusteet saatetaan toimittaa purettuina. Noudata asennusohjeita.

Merkintä: LT501-1600A tarkoittaa mallia ilman letkukelaa, ja LT501-1600B letkukelallista mallia.

Näiden kahden mallin välillä ei ole muita eroja.


### Vaihe 1

Kiinnitä paineletku (D) pistooliin (J). Kiinnitä se pikaliittimellä tiukasti paikalleen vuotojen välttämiseksi. Kun nämä kaksi osaa on liitetty yhteen kunnolla, niitä ei saa erilleen vetämällä suoraan pistoolista (J).




## Vaihe 2

Kiinnitä säädettävä suutin (K) pistooliin. Työnnä ja käännä suutinta myötäpäivään pistooliin (J), kunnes se lukkiutuu paikoilleen. Kun osat on liitetty yhteen kunnolla, niitä ei saa erilleen vetämällä suoraan säädettävästä suuttimesta. Oikean toiminnan varmistamiseksi kaikki varusteet on kiinnitettävä pistooliin oikein.




## Vaihe 3

Kiinnitä paineletku (C) laitteen vesiliitäntään. Kiinnitä se pikaliittimellä tiukasti paikalleen vuotojen välttämiseksi. Kun nämä kaksi osaa on liitetty yhteen kunnolla, niitä ei saa erilleen vetämällä suoraan vesiliitännästä.



## Vaihe 4

Kiinnitä letkuliitin painepesuriin. Ennen liittimen kiinnittämistä poista muovinen suojus, joka on kiinnitetty painepesurin urosliittimeen ennen toimitusta. Suojuksen voi hävittää, kun se on irrotettu. Tämän jälkeen voit liittää vesiletkun painepesuriin ja sen toisen pään vesihanaan.



### 3. KÄYTTÖOHJEET

KÄYTÄ TÄSSÄ LAITTEESSA VAIN KYLMÄÄ VETTÄ! ÄLÄ KÄYTÄ KUUMAA VETTÄ TÄSSÄ PAINEPESURISSA!

#### ESIVALMISTELUT

Kun olet kytkenyt laitteen vedensyötön, toimi seuraavasti:

- Varmista, että virtakytkin on pois päältä OFF-asennossa.
- Kytke vesiletku tuloliittimeen.
- Kiinnitä letku pistooliin (vaihe 1).
- Kiinnitä säädettävä suutin pistooliin (vaihe 2).
- Kiinnitä paineletku laitteeseen (vaihe 3).
- Kytke vesiletku painepesuriin (vaihe 4).
- Avaa vedentulon venttiili.
- Ennen kuin käynnistät laitteen paina pistoolin liipaisinta, jotta ilma tyhjenee pumpusta ja letkusta.
- Käynnistä painepesuri asettamalla virtakytkin päälle ON-asentoon ja painamalla liipaisinta.

MUISTUTUS: Moottori ei ole jatkuvasti käynnissä vaan ainoastaan silloin, kun liipaisinta painetaan.

**VAROITUS – PAINESUIHKUN PURKAUTUMISVAARA!** Laite tuottaa voimakkaan vesisuihkun kun liipaisinta painetaan. Kun sammutat laitteen käytön jälkeen, letkun ja laitteen sisään jää korkeaa painetta. Suuntaa pistooli turvalliseen suuntaan ja vapauta ylimääräinen paine pois. **ÄLÄ KOSKAAN** suuntaa vesisuihkua kohti ihmisiä tai eläimiä.

#### Automaattinen virtakytkin


Painepesurissa on automaattinen virtakytkin. Painepesuri on käynnissä vain, kun virtakytkin on ON-asennossa ja painat liipaisinta. Kun vapautat liipaisimen, pesurin moottori sammuu automaattisesti. Paina uudelleen liipaisinta, kun haluat jatkaa laitteen käyttöä. Kun haluat lopettaa laitteen käytön, vapauta liipaisin ja käännä virtakytkin OFF-asentoon. Sammuta laite, kun sitä ei käytetä tai se jää ilman valvontaa.

#### Pistoolin ilmaaminen

On tärkeää ilmata pistooli ennen kuin käytät painepesuria. Katso ohjeet asennusohjeista. Ilmaa pistooli kytkemällä vesiletku painepesuriin ja painamalla liipaisinta ENNEN kuin kytket laitteen sähköverkkoon. Näin laitteeseen ja pistooliin jäänyt ilma pääsee poistumaan ennen laitteen käyttöä. Pidä liipaisinta pohjassa noin minuutin ajan, jolloin ylimääräinen ilma poistuu laitteesta. Tällöin laitteesta valuu myös vettä matalalla paineella. Katso lisää ilmaamista koskevia vinkkejä kohdasta Käyttöohjeet.


#### Pistoolin turvalukko

Painepesurissa on pistoolin turvalukko. Kytke se päälle estämään painesuihkun tarkoitukseton päälle kytkeytyminen, kun painepesuria ei käytetä.



### Säädettävä suutin


Säädettävä suutin mahdollistaa erilaisten suihkukuvioiden käyttämisen laajasta sumutuksesta (kuva 1) suoraan suihkuun (kuva 2). Kun pesuria käytetään puupintojen, ulkoverhoilujen, ajoneuvojen ym. puhdistamiseen, aloita aina käyttämällä laajaa sumutusta ja aloita suihkuttaminen noin 1 m etäisyydeltä välttääksesi vahingoittamasta puhdistettavaa pintaa. Aloita aina kokeilemalla paikkaan, jossa ei ole ihmisiä tai esineitä.



- Varoitus: Korkeapaineinen suihku voi olla vaarallinen. Sitä ei saa suunnata ihmisiin, sähkölaitteisiin tai pesuriin.
- Älä suuntaa suihkua itseäsi tai muita kohti vaatteiden tai kenkien puhdistamista varten.


### Pistoolin kiertäminen

Pistoolin kiertäminen säätää puhdistuskulmaa laajan sumutuksen aikana. Jokainen käyttäjä voi etsiä itselleen sopivan ja tehokkaan puhdistusasennon. Paina nappi avausasentoon, jolloin kiertotoiminto tulee käyttöön. Paina nappi lukitusasentoon, kun et tarvitse tätä toimintoa.




## Letkukela

Mallissa B kahvaan on asennettu letkukela. Voit keriä letkun sen ympärille ja kiinnittää tiukasti erityisellä mukana toimitetulla letkupuristimella, kun et aio käyttää painepesuria pitkään aikaan.



Säädettävässä suuttimessa voit voidella suuttimen kauluksen säännöllisesti käyttäen ei-vesiliukoista voiteluainetta.




## 4. PESUAINIEN KÄYTTÄMINEN

PAINEPESURI LEVITTÄÄ PESUAINETTA VAIN ALHAISELLA PAINEELLA. KÄYTÄ SÄÄDETTÄVÄÄ SUUTINTA, KUN HUUHTELET PESUAINETTA POIS.

BIOHAJOAVAT PESUAINIET OVAT YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JA TURVALLISIA PAINEPESURILLE.

NÄMÄ PESUAINIET EIVÄT TUKI SUODATINTA JA SÄÄSTÄVÄT PESURIN OSIA PIDENTÄEN NIIDEN KÄYTTÖIKÄÄ.

Sisäänrakennettu pesuaineen annostelija sallii monien erilaisten nestemäisten pesuaineen annostelun työstettävälle pinnalle. Pesuainetta levitetään vain alhaisella paineella. Säädä suutin käyttämään alhaista painetta kohti "I"-asetusta (katso kuva A alta). Poista pesuainesäiliön korkki ja täytä nestemäisellä pesuainella (katso kuva B alta). Älä laita säiliöön lainkaan vettä. Painepesuri sekoittaa veden ja pesuaineen automaattisesti. Kun pesuaine on levitetty pinnalle, säädä suutin käyttämään suurempaa painetta kohti "II"-asetusta ja huuhtelee pesuaine pois (katso kuva A alta). Korkeapaineisella asetuksella pesuri ei annostelee pesuainetta.



- VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TUOTTEITA JOTKA SISÄLTÄVÄT VALKAISU- TAI LIUOTINAINOJA TAI KLOORIA TAI MUITA SYÖVYTTÄVIÄ MATERIAALEJA (ESIM. KAASUA JA ÖLJYÄ), TRINATRIUMFOSFAATTIA SISÄLTÄVIÄ TUOTTEITA, AMMONIAKKIA TAI HAPPOPOHJaisia PESUAINOJA. NÄMÄ KEMIKAALIT VAHINGOITTAVAT LAITETTA JA PUHDISTETTAVIA PINTOJA. LUE AINA TUOTESELOSTE.

## 5. PUHDISTUS JA VARASTOINTI

Painepesurin sammuttaminen

KUN LOPETAT PAINEPESURIN KÄYTTÄMISEN, SAMMUTA LAITE NOUDATTAEN SEURAAVIA OHJEITA:

- Käännä virtakytkin OFF-asentoon.
- Sulje vedentulo.
- Ennen paineletkun irrottamista suuntaa pesupistooli turvalliseen suuntaan ja vapauta vesi laitteesta. Irrota paineletku pesurista ja pistoolista.
- Irrota vesiletku painepesurista ja pesupistoolista.
- Irrota vesiletku painepesurista.
- Irrota pikaliitin vesiletkusta ja kiinnitä painepesurin nippaosaan säilytystä varten.
- Poista ylimääräinen vesi pumpusta kallistamalla laitetta, jolloin se pääsee poistumaan syöttö- ja poistoaukoista.
- Poista vedentulosuodatin ja huuhto se vedellä poistaaksesi lian ja muut jäämät. Aseta suodatin takaisin paikalleen.
- Tyhjennä pesuainesäiliö ja huuhtelee se juoksevalla vedellä.
- Pyyhi vesi pois laitteesta ja liitoksista.

Varastointi talveksi ja pidemmäksi ajaksi

NOUDATA KAIKKIEN EDELLÄ MAINITTUJEN TOIMENPITEIDEN LISÄKSI SEURAAVIA....

- Kun olet irrottanut laitteen vedensyötön ja ennen kuin irrotat paineletkun, pistä laite päälle 2-3 sekunnin ajaksi, kunnes kaikki jäljellä oleva vesi poistuu pumpusta. SAMMUTA LAITE TÄMÄN JÄLKEEN VÄLITTÖMÄSTI.

LAITTEEN JATKUVA KÄYTTÖ ILMAN VEDENTULOJA AIHEUTTAA VAKAVAA VAHINKOA LAITTEELLE!

- Varastoi painepesuri, sen osat ja tarvikkeet tilaan, jossa lämpötila on yli 0°C (32° F).  
VAROITUS: VARASTOINTIOHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI VAHINGOITTA PUMPPUA.

Huolto

- Tässä pesurissa on suljettu voitelujärjestelmä, joten öljyä ei tarvitse lisätä.
- Tarkista laitteen ja letkujen kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Tarkista tulosuodatin ajoittain jäämien varalta. Puhdista suodatin säännöllisesti parantaaksesi laitteen suorituskykyä.

## 6. PUHDISTUSVINKKEJÄ

VAROITUS: TESTAA AINA PAINESUIHKUA VAPAALLA ALUEELLA JOSSA EI OLE IHMISIÄ TAI ESINEITÄ LÄHISTÖLLÄ, ENNEN KUIN SUUNTAAT SUIHKUA PUHDISTETTAVAAN PINTAAN.

Puu- ja vinyylipinnat

Huuhtelee alue ensin pelkällä vedellä. Jos aiot käyttää pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä pesuaine alueelle käyttäen alhaista painetta. Työstettävä alue kannattaa jakaa pienempiin osioihin ja puhdistaa aina yksi osio kerrallaan. Anna pesuaineen vaikuttaa puhdistettavalla pinnalla muutaman minuutin ajan ja huuhtelee se sitten pois korkeaa painetta käyttäen. ÄLÄ ANNA PUHDISTUSAINEEEN KUIVUA. Puhdista aina vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas saadaksesi parhaan lopputuloksen. Huuhtelee korkealla paineella käyttäen viuhkamaista suihkua ja pidä suuttimen pesurin kärki vähintään n. 20 cm etäisyydellä puhdistettavasta pinnasta. Jos käytät suoraa suihkua, pidä suuttimen kärki kauempana. Huomio: Jos puhdistat pehmeästä puulajista tehtyä pintaa, lisää työskentelyetäisyyttä.

Sementti-, kivi- ja tiilipinnat

Huuhtelee alue ensin pelkällä vedellä. Jos aiot käyttää pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä pesuaine alueelle käyttäen alhaista painetta. Huuhtelee korkealla paineella käyttäen viuhkamaista suihkua laajalla liikeradalla ja pidä suuttimen pesurin kärki vähintään n. 10 cm etäisyydellä puhdistettavasta pinnasta. Jos käytät suoraa suihkua, pidä suuttimen kärki kauempana.

Autot, veneet ja moottoripyörät

Huuhtelee alue ensin pelkällä vedellä. Jos aiot käyttää pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä pesuaine alueelle käyttäen alhaista painetta. Puhdista puoli kerrallaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Anna pesuaineen vaikuttaa puhdistettavalla pinnalla muutaman minuutin ajan, mutta älä anna sen kuivua. Huuhtelee korkealla paineella käyttäen viuhkamaista suihkua laajalla liikeradalla ja pidä suuttimen pesurin kärki vähintään 20 cm etäisyydellä puhdistettavasta pinnasta. Jos käytät suoraa suihkua, pidä suuttimen kärki kauempana. Pyyhi puhtaaksi, jos haluat kiiltävän lopputuloksen.

### Grillit, työkalut ja puutarhatyökalut

Huuhtelee alue ensin pelkällä vedellä. Jos aiot käyttää pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä pesuaine alueelle käyttäen alhaista painetta. Anna pesuaineen vaikuttaa puhdistettavalla pinnalla muutaman minuutin ajan, mutta älä anna sen kuivua. Huuhtelee korkealla paineella käyttäen viuhkamaista suihkua ja pidä suuttimen pesurin kärki vähintään n. 5 cm etäisyydellä puhdistettavasta pinnasta. Jos käytät suoraa suihkua, pidä suuttimen kärki kauempana.

### Grillit, työkalut ja puutarhatyökalut

Huuhtelee alue ensin pelkällä vedellä. Jos aiot käyttää pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä pesuaine alueelle käyttäen alhaista painetta. Anna pesuaineen vaikuttaa puhdistettavalla pinnalla muutaman minuutin ajan, mutta älä anna sen kuivua. Huuhtelee korkealla paineella käyttäen viuhkamaista suihkua ja pidä suuttimen pesurin kärki vähintään n. 5 cm etäisyydellä puhdistettavasta pinnasta. Jos käytät suoraa suihkua, pidä suuttimen kärki kauempana.

## 7. TEKNISET TIEDOT

Malli: **DAX100-1200**

Teho: 1200 W

Maksimivirtaus: 390 L/h

Nimellisvirtaus: 288±12 L/h (110 V)

300±12 L/h (220~240V)

Maksimipaine: 100 bar

Nimellispain: 55–65bar

Malli: **DAX110-2100A**

Teho: 2100 W

Maksimivirtaus: 468 L/h

Nimellisvirtaus: 420±12 L/h (220~240 V)

Maksimipaine: 140 bar

Nimellispain: 100-110 bar

Malli: **DAX100-1200W**

Teho: 1200 W

Maksimivirtaus: 390L/h

Nimellisvirtaus: 288±12 L/h (110 V)

300±12 L/h (220~240 V)

Maksimipaine: 100 bar

Nimellispain: 55–65 bar

Malli: **DAX150-2200**

Teho: 2200W

Maksimivirtaus: 450 L/h

Nimellisvirtaus 330±12L/h (220~240V)

Maksimipaine: 150 bar

Nimellispain: 105-115 bar

Malli: **DAX120-1600**

Teho 1600 W

Maksimivirtaus: 420L/h

Nimellisvirtaus: 294±12 L/h (110 V)

312±12 L/h (220~240V)

Maksimipaine: 120 bar

Nimellispain: 75–85bar

Malli: **DAX160-2500**

Teho: 2500 W

Maksimivirtaus: 468 L/h

Nimellisvirtaus: 372±12L/h (220~240 V)

Maksimipaine: 160 bar

Nimellispain: 115–130 bar

Malli: **DAX130-1800**

Teho: 1800 W

Maksimivirtaus: 420L/h

Nimellisvirtaus: 306±12 L/h (110 V)

324±12 L/h (220~240V)

Maksimipaine: 130 bar

Nimellispain: 85–95 bar

## TAKUU

Katso liitteenä olevista takuehdoista takuuta koskevat ehdot.

## YMPÄRISTÖ

Mikäli laite täytyy hävittää pitkän käytön jälkeen, älä laita sitä kotitalousjätteisiin. Laite tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.

## 8. VIANMÄÄRITYSVINKKEJÄ

### VIRTAKYTKIN ON "I"-ASENNOSSA, MUTTA LAITE EI KÄYNNISTY

MAHDOLLINEN SYY Sähköliitännässä on vikaa Jännite on riittämätön Pistoke ei ole kytketty

#### RATKAISU

Tarkista pistoke, pistorasia ja sulakkeet Tarkista, että jännite on riittävä Kytke pistoke

### PUMPUN PAINE ON RIITTÄMÄTÖN TAI SE VAIHTELEE

MAHDOLLINEN SYY Vedensuodatin on tukossa Pumppuun pääsee ilmaa Imuventtiilit ovat tukossa/kuluneet Vesiletkun halkaisija on liian pieni Vedenotto on rajoittunut Riittämätön vedentulo

#### RATKAISU Poista ja puhdista suodatin

Tarkista liitokset/ilmaa järjestelmä Puhdista tai vaihda venttiilit Vaihda suurempaan vesiletkuun Tarkista, vuotaako letku/onko kiertynyt Avaa vesihanaa enemmän

### PESURISSA EI OLE TAI SE EI YLLÄPIDÄ PAINETTA

#### MAHDOLLINEN SYY

Liikaa ilmaa järjestelmässä

#### RATKAISU

Sammuta laite ja vedentulo/Ilmaa järjestelmä/Pidä liipaisin pohjassa

### PESURIN KÄYTTÖÄÄNI ON LIIALLINEN

#### MAHDOLLINEN SYY

Imu on tukossa  
Venttiilit ovat kuluneet, likaiset tai tukossa  
Suodatin on likainen

#### RATKAISU

Tarkista imuventtiilit Tarkista, puhdista tai vaihda venttiilit Tarkista, puhdista tai vaihda suodatin

### MOOTTORI PYSÄHTYY KESKEN KÄYTÖN

#### MAHDOLLINEN SYY

Verkkajännite on suositeltua alempi

#### RATKAISU

Tarkista, että jännite on oikea.

## TAKUUKORTTI

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tuotemalli	Myyntipäivä
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sarjanumero	Yritys
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Käyttäjän nimi	Asiakkaan allekirjoitus

Tuote on hyvässä kunnossa ja täydellinen. Lue ja hyväksy takuuehdot.

## TAKUU

Kaikkien voimatyökalujen takuu-aika alkaa tuotteen myyntipäivästä ja kestää 2 vuotta.

Takuu-aikana korjataan maksutta viat, jotka johtuvat valmistuksessa käytetyistä huonolaatuisista materiaaleista ja valmistajan työn laadusta. Takuu on voimassa vain, kun takuukortti ja kupongit on asianmukaisesti täytetty. Tuote otetaan vastaan korjattavaksi sellaisenaan kokonaisena ja täydellisenä.

## TAKUU EI KATA SEURAAVIA

- Mekaaniset vauriot (murtumat, lohkeamat jne.) ja vauriot, jotka aiheutuvat altistumisesta voimakkaille aineille tai laitteen sisälle ja ilma-aukkoihin joutuvista vierasesineistä. Takuu ei kata myöskään virheellisestä varastoinnista aiheutuvia vaurioita (metalliosien syöpyminen);
- Vauriot, jotka aiheutuvat tuotteen ylikuormituksesta tai väärinkäytöstä tai tuotteen käytöstä muihin kuin määriteltyihin tarkoituksiin. Selviä merkkejä tuotteiden ylikuormituksesta ovat osien sulaminen tai värimuutokset korkean lämpötilan vuoksi, kahden tai useamman solmukohdan vikaantuminen samanaikaisesti, karsta sylinterin ja männän pinnoilla sekä männänrenkaiden rikkoutuminen. Takuu ei myöskään kata virheellisestä käytöstä johtuvaa automaattisen jännitteensäätimen toimintahäiriötä;
- Viat, jotka johtuvat polttoaine- ja jäähdytysjärjestelmien tukkeutumisesta;
- Kulutusosat (hiiliharjat, hihnat, kumi- ja öljy

- tiivisteet, iskunvaimentimet, jouset, kytkimet, sytytystulpat, äänenvaimentimet, suuttimet, hihnapyörät, ohjaustelat, kaapelit, vetokäynnistin, istukat, pidikkeet, irrotettavat akut, suodattimet ja turvalaitteet sekä muut irrotettavat laitteet, rasva, terät, porat jne.);
- Sähköjohtoja, joissa on mekaanisia vaurioita tai lämpövaurioita;
- Avattu tai valtuuttamattoman huoltoliikkeen korjaama tuote.
- Ennaltaehkäisy, hoitotuotteet (puhdistus-, pesu- ja voiteluaineet jne.), tuotteen asennus ja konfigurointi;
- Luonnollisesti kuluvat tuotteet (tuotteen yhteiskäyttö);
- Viat, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä liiketoiminnallisiin tarkoituksiin;
- Takuukorttia ei ole täytetty tai siitä puuttuu myyjän leima;
- Takuukortista puuttuu tuotteen haltijan allekirjoitus.

**DAEWOO**

Tuotteen \_\_\_\_\_  
Malli \_\_\_\_\_  
Yritys \_\_\_\_\_  
Myyntipäivä \_\_\_\_\_

**DAEWOO**

Tuotteen \_\_\_\_\_  
Malli \_\_\_\_\_  
Yritys \_\_\_\_\_  
Myyntipäivä \_\_\_\_\_

**DAEWOO**

Tuotteen \_\_\_\_\_  
Malli \_\_\_\_\_  
Yritys \_\_\_\_\_  
Myyntipäivä \_\_\_\_\_

## 1. VIKTIGA SÄKERHETSTIPS

- Rikta aldrig högtrycksmunstycket mot människor eller djur.
- Drick aldrig alkohol och använd aldrig droger vid användning av högtryckstvätten.
- Använd aldrig högtryckstvätten när du står i vatten.
- Vidrör aldrig stickkontakten med våta händer.
- Låt aldrig elektriska anslutnings ligga i vatten.
- Kör aldrig högtryckstvätten utan vattentillförsel.
- Använd aldrig varmvatten i denna högtryckstvätt.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

**VARNING:** Vid användning av denna produkt ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas inklusive följande:

1. Läs samtliga säkerhetsanvisningar noga innan denna produkt används. Spara samtliga säkerhetsanvisningar.
2. Använd inte högtryckstvätten när du är trött eller påverkad av alkohol eller droger.
3. Risk för injektion eller personskada - rikta inte vattenstrålen mot människor eller djur.
4. Låt aldrig barn handha högtryckstvätten.
5. För att minska risken för personskador är noggrann övervakning nödvändig när högtryckstvätten används nära barn.
6. Lär dig hur att snabbt stoppa enheten och sänka trycket. Sätt dig in i manöverorganens funktioner.
7. Var uppmärksam - var alltid medveten om vart du riktar högtrycksstrålen.
8. Håll människor borta från rengöringsområdet.
9. Stå alltid med bra fotfäste och i god balans - sträck dig inte, och stå inte på ett ostabilt underlag.
10. Arbetsområdet ska vara försett med tillräcklig dränering för att minska risken för ett fall till följd av hala ytor.
11. Följ de i bruksanvisningen angivna underhållsanvisningarna.
12. För att minska risken för elchock, håll alla anslutningar torra och över underlaget. Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
13. Tillräcklig information om det munstycket som ska användas, faran med kraften i kast och det plötsliga momentet på sprutenheten när pistolmunstycket öppnas
14. Vi rekommenderar att denna maskin kraftförsörjs via antingen en jordfelsbrytare som bryter strömförsörjning om läckströmmen överstiger 30 mA i 30 ms eller en anordning för övervakning av jordningskretsen.
15. Använd inte maskinen inom räckhåll till personer om dessa inte bär skyddskläder.
16. Risk för explosion - spruta inte lättantändliga vätskor.
17. Högtrycksslangar, armaturer och kopplingar är viktiga för maskinens säkerhet. Använd endast av tillverkaren rekommenderade slangar, armaturer och kopplingar.
18. Vatten som har strömmat genom backströmningsventiler anses inte vara drickbart.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Eheten är endast avsedd för användning utomhus i hemmiljö.
2. Högtrycksslangen kan skadas genom slitage, missbruk, vikning, etc. och springa läck. Använd inte en skadad slang.
3. Använd inte högtryckstvätten i områden nära brännbara material, brännbara ångor eller damm.
4. Vissa kemikalier eller rengöringsmedel kan vara farliga att inandas eller förtära med allvarliga personskador som följd. Använd andningsskydd eller visir om risk föreligger för att ångor kan inandas. Läs alla anvisningar för visiret så att du är säker på att det kommer att tillhandahålla det erforderliga skyddet mot inandning av skadliga ångor.

5. Kontrollera alla delar på utrustningen för att säkerställa att de är fria från is innan högtrycksvätten startas vid låga temperaturer. Förvara inte enheten där temperaturen kan falla under 0° C (32 °F).
6. **INFÖR INTE MODIFIERINGAR PÅ NÅGON KOMPONENT!** Enheter med defekta eller saknade delar eller utan skyddskåpor eller lock får **ALDRIG** användas.
7. Håll högtrycksslangen mellan högtrycksvätten och sprutpistolen anslutna när systemet är trycksatt. Att koppla bort slangen när enheten är trycksatt är farligt och kan resultera i personskada.
8. Lämna inte högtrycksvätten utan uppsikt när strömbrytaren står i läge **TILL**.
9. Håll vattenstrålen borta från elektriska kablar då annars dödlig elchock kan inträffa.

## SYMBOLER

Skyltarna på dina verktyg och bruksanvisningen innehåller symboler. Dessa representerar viktig information om produkten eller anvisningar om dess användning.



Markerar en potentiell risk för personskada.



Dubbelisolerad konstruktion.



Exponera inte enheten till regn, och använd den inte i fuktig miljö.



För att minska risken för personskada måste användaren läsa och förstå bruksanvisningen innan denna produkt används.



Använd alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och, om så erfordras, heltäckande visir vid användning av denna produkt.



För att minska risken för injektion eller personskada, rikta aldrig en vattenstråle mot människor eller sällskapsdjur, och för aldrig in en kroppsdel i strålen. Även läckande slangar och armaturer kan resultera i injektionsskada. Håll inte i slangar eller armaturer.



För att minska risken för personskada i händelse av ett kast, håll sprinklerstaven säkert med båda händerna när maskinen arbetar.



Underlåtenhet att använda enheten i torr miljö och att observera säkra metoder kan resultera i elchock.



Varning! Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, djur, maskinen, kraftförsörjningen eller andra elektriska apparater.



Maskinen är inte avsedd för anslutning till dricksvattenledningen.



Uttjänta elektriska produkter får inte kastas bland hushållssoporna. Var god lämna in dem till en återvinningsanläggning där en sådan finns. Information om insamlingsplatser kan erhållas från den lokala myndigheten eller återförsäljaren.

## SERVICE AV EN DUBBELISOLERAD APPARAT

En dubbelisolerad produkt har två isolerande system i stället för skyddsjordning. Skyddsjordning tillhandahålls inte i en dubbelisolerad produkt. Inget sätt för jordning får heller införas på produkten. Service av en dubbelisolerad produkt kräver yttersta noggrannhet och kunskap om systemet varför den endast får utföras av kvalificerad servicepersonal. Utbytesedlar för en dubbelisolerad produkt måste vara identiska med de ersatta delarna. En dubbelisolerad produkt är märkt med orden "DUBBEL ISOLERING" eller "DUBBELISOLERAD". Även denna symbol kan finnas på produkten.

## ANVÄNDNING AV FÖRLÄNGNINGSSLADDAR

Användning av en förlängningssladd med denna produkt REKOMMENDERAS INTE. Om du måste använda en förlängningssladd, använd endast sladdar som är avsedda för utomhusbruk. Dessa sladdar identifieras med en märkning "ACCEPTABEL FÖR ANVÄNDNING MED UTOMHUSAPPARATER. FÖRVARAS INOMHUS NÄR DEN INTE ANVÄNDS." Använd endast förlängningssladdar med en elektrisk klassificering som inte understiger produktens klassificering. Inspektera förlängningssladden före användningen. ANVÄND INTE SKADADE FÖRLÄNGNINGSSLADDAR! Dra inte i sladden för att dra stickkontakten ur eluttaget. Håll alltid i stickkontakten. Håll sladden på avstånd från värme och vassa kanter. Koppla alltid bort förlängningssladden från eluttaget innan du kopplar bort produkten från förlängningssladden.

**WARNING** - För att minska risken för elchock, håll alla anslutningar torra och över underlaget. Vidrör inte stickkontakten med våta händer.

- Använd inte apparaten om nätsladden eller viktiga delar på apparaten är skadade, t.ex. skyddsanordningar, högtrycksslangar, pistolmunstycke.
- Vid användning av en förlängningssladd måste stickkontakten och uttaget vara av vattentät konstruktion.
- **WARNING:** Underdimensionerade förlängningssladdar kan vara farliga.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget vid rengöring eller underhåll och vid utbyte av delar eller när maskinen ändras för andra funktioner.

## KORREKT ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSTVÄTTEN

DENNA ENHET ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING MED KALLT VATTEN!  
ANVÄND INTE VARMT VATTEN I DENNA HÖGTRYCKSTVÄTT.

1. Tillför inte vätska till högtryckstvätten med högre tryck än dess märktryck. Kör aldrig högtryckstvätten utan vattenförsörjning. Att köra enheten utan vattenförsörjning kommer att förorsaka oönskad skada på enheten.
2. Säkerställ att vattenförsörjningen du använder för högtryckstvätten inte är smutsig, innehåller sand eller aggressiva kemiska produkter. Användning av smutsigt vatten kommer att äventyra högtryckstvättens livslängd.
3. FÖRSIKTIGHET - Högtryckstvätten kan användas för en mängd olika ändamål såsom tvättning av bilar, båtar, uteplatser, däck, garage, etc. där högt tryck erfordras för att avlägsna smuts och skräp. Vattenstrålen med högt tryck kan skada ytan om den inte hanteras korrekt! Se avsnittet "Handhavandeanvisningar" angående ytterligare detaljer. Provspruta alltid först i ett öppet område.
4. Flytta ALDRIG enheten genom att dra i högtrycksslangen. Använd det därför avsedda handtaget överst på enheten.
5. Håll alltid högtryckspistolen och sprejstaven med båda händerna. Håll ena handen på pistolen/avtryckaren, och stöd staven med andra handen (se illustrationen).
6. Vid användning av rengöringsmedel anbringas detta på rengöringsområdet med endast lågt tryck. När rengöringsmedlet har anbringats, spruta bort rengöringsmedlet från arbetsområdet med användning av det justerbara munstycket.

## 2. MONTERINGSANVISNINGAR

Att packa upp kartongen


När kartongen har öppnats, var god kontrollera att samtliga delar ingår enligt följande komponentförteckning:

TYP A:

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| A. Högtryckstvättens huvudkropp | J. Pistol                  |
| B. Snabbkoppling                | K. Justerbart munstycke    |
| C. Vattenfilter                 | L. Krok för nätsladd       |
| D. Högtrycksslang               | M. Krok för högtrycksslang |
| H. Pistolhållare                |                            |

TYP B:

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| B. Snabbkoppling                | G. Slangvinda           |
| C. Vattenfilter                 | H. Pistolhållare        |
| D. Högtrycksslang               | J. Pistol               |
| E. Klämma för högtrycksslang    | K. Justerbart munstycke |
| F. Högtryckstvättens huvudkropp | L. Krok för nätsladd    |




Av skäl för transport och emballering kan vissa tillbehör levereras demonterade. Var god följ monteringsanvisningarna.

Anmärkning: LT501-1600A saknar slangvinda. LT501-1600B levereras med slangvinda.

I övrigt är dessa två modeller identiska.


### Steg 1

Koppla högtrycksslangen (D) på pistolen (J). För in och snabbkoppla den tätt för att undvika läckage. När de två delarna är korrekt anslutna kan du inte separera de två komponenterna genom att dra rakt ut från pistolen (E).




## Steg 2

För in det justerbara sprutmunstycket (K) i pistolen. Tryck och vrid det justerbara munstycket medurs på pistolen (J) med handkraft för att låsa det på plats. När de två delarna är korrekt anslutna kan du inte separera det två komponenterna genom att dra rakt ut från det justerbara munstycket. Alla tillsatser måste anslutas på pistolen för korrekt användning.




## Steg 3

Anslut högtrycksslangen (C) till högtryckstvättens vattenutlopp. För in och snabbkoppla den tätt för att undvika läckage. När delarna är korrekt anslutna kan du inte separera det två komponenterna genom att dra rakt ut från vattenutloppet.



## Steg 4

Anslut slangkopplingen på högtryckstvätten. Innan du ansluter kopplingen på hankontakten, avlägsna plastlocket som är infört i hankontakten på högtryckstvätten före utskeppning. Detta plastlock kan kastas efter avlägsnandet. När båda komponenterna är installerade kan trädgårdsslangen med skruvanslutning anslutas på högtryckstvätten. Anslut trädgårdsslangen till vattenutkastet.



### 3. HANDHAVANDEANVISNINGAR

DENNA ENHET ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING MED KALLT VATTEN! ANVÄND INTE VARMVATTEN I DENNA HÖGTRYCKSTVÄTT!

#### UPPSTARTNING

När högtryckstvätten är ansluten till din kallvattenförsörjning, fortsätt som följer:

- Säkerställ att Till-/Frånströmbrytaren står i läge FRÅN.
  - Anslut trädgårdsslangen till inloppets armatur
  - Anslut slangen på pistolen enligt monteringsanvisningen i steg 1.
  - För in det justerbara sprutmunstycket i pistolen enligt monteringssteget 2.
  - Anslut högtrycksslangen till högtryckstvättens armatur enligt monteringssteget 3.
  - Anslut trädgårdsslangen till högtryckstvättens inlopparmatur enligt monteringssteget 4.
  - Öppna vattenutkastets ventil helt.
  - Innan enheten startas, tryck in avtryckaren på pistolen för att släppa ut all kvarvarande luft ur pumpen och slangen.
  - Starta högtryckstvätten genom att ställa Till-/Frånströmbrytaren i läge TILL och trycka in avtryckaren.
- PÅMINNELSE: Motorn arbetar inte kontinuerligt men endast när avtryckaren är intryckt.

**VARNING - RISK FÖR INJEKTION!** Enheten kommer att spruta när avtryckaren trycks in. Tryck kvarstår i slangen och enheten när enheten har stängts av efter användning. Rikta pistolen i en säker riktning och avlasta det kvarstående trycket. Rikta ALDRIG högtrycksvattenstrålen mot människor eller djur.

#### Automatisk Till/Från


Högtryckstvätten är försedd med en automatisk Till-/Frånströmbrytare. Högtryckstvätten kommer endast att arbeta när strömbrytaren står i läge TILL och avtryckaren på pistolen är intryckt. När du släpper avtryckaren för att stoppa vattenstrålen från pistolen kommer motorn i högtryckstvätten att automatiskt stängas av. Tryck helt enkelt in avtryckaren igen för att återuppta användning av tvätten. För att stoppa högtryckstvätten, släpp avtryckaren och ställ strömbrytaren i läge FRÅN. Enheten bör stängas AV helt när den inte används eller inte står under uppsikt.

#### Att avlufta pistolen

Det är mycket viktigt att avlufta pistolen innan högtryckstvätten används. Se avsnittet "Monteringsanvisningar" angående hur att montera högtryckstvätten. För att avlufta pistolen, anslut helt enkelt trädgårdsslangen till högtryckstvätten och tryck in avtryckaren INNAN du slår till den elektriska kraftförsörjningen. Detta tillåter luft i högtryckstvätten och pistolen att strömma ut innan enheten används. Håll avtryckaren intryckt i cirka en minut för att släppa ut all luft ur enheten. Vatten kommer att strömma genom pistolen med lågt tryck under denna procedur. För ytterligare tips om avluftning, se avsnittet "Handhavandeanvisningar".


#### Pistolens säkerhetslås

Denna högtryckstvätt är försedd med ett pistolssäkerhetslås för avtryckaren. När du inte använder högtryckstvätten, använd säkerhetslåset för att förhindra oavsiktlig högtryckssprutning.



### Justerbart sprutmunstycke


Det justerbara munstycket möjliggör användning av olika sprutmönster från full fjäder (Diagram 1) till en direkt stråle (Diagram 2). Om du använder högtryckstvätten för att rengöra trädäck, väggpaneler, fordon, etc., börja alltid med fjädermönstret och börja spruta från minst 1 m (36 tum) avstånd för att undvika att skada ytan på det material du rengör. Börja alltid spruta på ett provområde, fritt från människor och föremål.



- Varning: Högtrycksstrålar kan vara farliga om de missbrukas. Strålen får inte riktas mot människor, spänningsförande elektrisk utrustning eller själva apparaten.
- Rikta inte strålen mot dig själv eller andra personer för att rengöra kläder eller fotbeklädnad.


### Vrid pistolen

Att vrida pistolen kommer att justera din rengöringsvinkel till fullt fjädermönster så att användaren kan hitta den bekvämaste och effektiva rengöringsställningen. Skjut knappen mot "lås upp" varvid vridningsfunktionen frigörs. Skjut sedan knappen mot "lås" om du inte använder denna funktion.




## Slangvinda

En slangvinda är placerad på handtaget på typ B. Du kan linda upp slangen runt denna slangvinda och fästa den med den medföljande klämman när du ställer undan maskinen till förvaring.



På det justerbara munstycket kan du regelbundet smörja kragen (högt tryck till lågt tryck) med ett icke vattenlösligt smörjfett.




## 4. ATT ANVÄNDA RENGÖRINGSMEDEL

HÖGTRYCKSTVÄTTEN KOMMER ATT DOSERA RENGÖRINGSMEDEL MED LÅGT TRYCK. ANVÄND DET JUSTERBARA SPRUTMUNSTYCKET FÖR ATT SPOLA RENT.

BIOLOGISKT NEDBRYTBARA RENGÖRINGSMEDEL ÄR SPECIELLT FORMULERADE FÖR SKYDDA MILJÖN OCH DEN HÖGTRYCKSTVÄTT.

DESSA RENGÖRINGSMEDEL BLOCKERAR INTE FILTRET OCH SKYDDAR HÖGTRYCKSTVÄTTENS INTERNA DELAR FÖR LÄNGRE LIVSLÄNGD.

Den inbyggda doseraren för rengöringsmedel tillåter dig att anbringa många olika former av flytande rengöringsmedel på arbetsytan. Rengöringsmedlet anbringas endast med lågt tryck. För in det justerbara munstycket i pistolen och vrid det till ändläget så att vattentrycket är i det låga läget (se Figur A nedan). Ta av locket från rengöringsbehållaren och fyll på med endast flytande rengöringsmedel (se Figur B nedan). Håll inte vatten i behållaren. Högtryckstvätten kommer att automatisk blanda vatten och rengöringsmedel. När du har anbringat rengöringsmedlet på arbetsytan, vrid det till sprutmunstyckets ändläge "I" och spola bort rengöringsmedlet med högtryckssprutning (se Figur A nedan). I högtrycksläge kommer högtryckstvätten inte att dosera rengöringsmedel.



- VARNING: ANVÄND ALDRIG PRODUKTER MED BLEKMEDEL, KLOR ELLER ANDRA AGGRESSIVA MATERIAL INKLUSIVE VÄTSKOR SOM INNEHÅLLER LÖSNINGSMEDEL (DVS. MOTORBENSIN, OLJOR, ETC.), TRISODIUMFOSFAT-PRODUKTER, AMMONIAK ELLER SYRABASERADE RENGÖRINGSMEDEL. DESSA KEMIKALIER KOMMER ATT SKADA ENHETEN OCH FÖRORSAKA SKADA PÅ YTAN SOM RENGÖRS. LÄST ALLTID ETIKETTEN.

## 5. RENGÖRING OCH FÖRVARING

Att stänga av högtryckstvätten

NÄR DU SLUTAR ANVÄNDA HÖGTRYCKSTVÄTTEN, FÖLJ DESSA STEG FÖR ATT STÄNGA AV ENHETEN:

- Ställ strömbrytaren i läge "FRÅN".
- Stäng av vattenförsörjningen.
- Innan du kopplar bort högtrycksslangen, rikta pistolen i en säker riktning och avlasta det höga vattentrycket.
- Koppla bort högtrycksslangen från högtryckstvätten och pistolen.
- Koppla bort trädgårdsslangen från högtryckstvätten.
- Avlägsna snabbkopplingsarmaturen från trädgårdsslangen och fäst den på högtryckstvättens nippel för förvaring.
- Töm kvarstående vatten ur pumpen genom att luta enheten åt båda sidor för att dränera ut vattnet genom inloppets och utloppets armaturer.
- Avlägsna filtret i vatteninloppet och spola det med vatten för att avlägsna smuts eller skräp. Återställ filtret efter rengöringen.
- Töm rengöringsmedelsbehållaren och spola ur den med rinnande vatten.
- Torka bort eventuellt vatten på alla delar och armaturer.

Förberedelser för vinter- och långtidsförvaring

UTFÖR ALLA OVAN BESKRIVNA AVSTÄNGNINGSPROCEDURER SÄVÄL SOM FÖLJANDE STEG...

- När vattenförsörjningen har kopplats bort men innan högtrycksslangen kopplas bort, kör högtryckstvätten i 2–3 sekunder tills eventuellt kvarstående vatten i pumpen strömmar ut. STÄNG DÅ OMEDELBART AV ENHETEN.

FORTSATT ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSTVÄTTEN UTAN VATTENFÖRSÖRJNINGEN ANSLUTEN KOMMER ATT RESULTERA I SVÅR SKADA PÅ ENHETEN!

- Förvara alltid högtryckstvätten, delar och tillbehör i ett område med en temperatur över 0 °C (32 °F). VARNING: UNDERLÅTENHET ATT EFTERLEVA DESSA FÖRVARINGSANVISNINGAR KOMMER ATT RESULTERA I SKADA PÅ PUMPENHETEN.

Underhåll

- Denna högtryckstvätt levereras med ett slutet smörjsystem varför ytterligare smörjning inte erfordras.
- Kontrollera alla slangar och tillbehör med avseende på skada före varje användning.
- Kontrollera inloppsfiltret regelbundet med avseende på ansamlingar. Rengör detta filter regelbundet för maximala prestanda.

## 6. TIPS FÖR RENGÖRING

VARNING: PROVA ALLTID SPRUTNING I ETT FRITT OMRÅDE UTAN MÄNNISKOR ELLER FÖREMÅL INNAN DU SPRUTAR PÅ DEN AVSEDDA RENGÖRINGSYTAN.

Trä- och vinyläck

Skölj däck och omgivande område med färskvatten. Om du använder rengöringsmedel, fyll rengöringsmedelbehållaren och anbringa med lågt tryck på ytan som rengörs. För optimalt resultat, begränsa din arbetsyta till mindre sektioner och rengör varje sektion i tur och ordning. Låt rengöringsmedlet verka på ytan några minuter och spola sedan med högt tryck, LÅT INTE RENGÖRINGSMEDLET TORKA. Spruta alltid från vänster åt höger och uppifrån och nedåt för bästa resultat. Skölj med högt tryck med användning av fjädermönstret och håll sprutmunstyckets spets minst 15–25 cm (6–9 tum) från rengöringsytan. Öka avståndet från rengöringsytan vid användning av en direkt stråle. Försiktighet: Öka avståndet från rengöringsytan vid mjukare träslag.

Uteplatser med golv av betong, sten och tegel

Skölj ytan och omgivande område med färskvatten. Om du använder rengöringsmedel, fyll rengöringsmedelbehållaren och anbringa med lågt tryck på ytan som rengörs. Skölj med högt tryck med användning av fjädermönstret och håll sprutmunstyckets spets minst 15–25 cm (3–9 tum) från rengöringsytan. Öka avståndet från rengöringsytan vid användning av en direkt stråle.

Bilar, båtar och motorcyklar

Skölj ytan och omgivande område med färskvatten. Om du använder rengöringsmedel, fyll rengöringsmedelbehållaren och anbringa med lågt tryck på ytan som rengörs. Rengör en sida åt gången för att erhålla bästa resultat. Låt rengöringsmedlet verka på ytan några minuter och spola sedan med högt tryck, Skölj med högt tryck med användning av fjädermönstret, och håll sprutmunstyckets spets minst 20 cm (8 tum) från rengöringsytan. Öka avståndet från rengöringsytan vid användning av en direkt stråle. Torka ytan torr för en polerad finish.

Grillar, kraftutrustningen och trädgårdsverktyg

Skölj ytan och omgivande område med färskvatten. Om du använder rengöringsmedel, fyll rengöringsmedelbehållaren och anbringa med lågt tryck på ytan som rengörs. Låt rengöringsmedlet verka på ytan några minuter och spola sedan med högt tryck, Skölj med högt tryck med användning av fjädermönstret, och håll sprutmunstyckets spets minst 3–8 cm (1–3 tum) från rengöringsytan. Öka avståndet från rengöringsytan vid användning av en direkt stråle.

Grillar, kraftutrustningen och trädgårdsverktyg

Skölj ytan och omgivande område med färskvatten. Om du använder rengöringsmedel, fyll rengöringsmedelbehållaren och anbringa med lågt tryck på ytan som rengörs. Låt rengöringsmedlet verka på ytan några minuter och spola sedan med högt tryck, Skölj med högt tryck med användning av fjädermönstret, och håll sprutmunstyckets spets minst 3–8 cm (1–3 tum) från rengöringsytan. Öka avståndet från rengöringsytan vid användning av en direkt stråle.

## 7. TEKNISKA DATA

Modell: **DAX100-1200**

Effekt: 1200 W

Maxflöde: 390 L/timme

Märkflöde: 288±12 L/timme (vid 110 V)

300±12 L/timme (vid 220/240 V)

Maxtryck: 100 bar

Märktryck: 55–65bar

Modell: **DAX110-2100A**

Effekt: 2100 W

Max flöde: 4680L/timme

Märkflöde: 420±120 L/timme (vid 220/240 V)

Max tryck: 140 bar

Märktryck: 100–110 bar

Modell: **DAX100-1200W**

Effekt: 1200 W

Max flöde: 390 L/timme

Märkflöde: 288 ± 12 L/timme (vid 110 V)

300±12 L/timme (vid 220/240 V)

Max tryck: 100 bar Märktryck: 55–65 bar

Modell: **DAX150-2200**

Effekt: 2200 W

Max flöde: 450 L/timme

Märkflöde: 330±12 L/timme (vid 220/240 V)

Max tryck: 150 bar

Märktryck: 105–115 bar

Modell: **DAX120-1600**

Effekt: 1600 W

Maxflöde: 420 L/timme

Märkflöde: 294±12 L/timme (vid 110 V)

312±12 L/timme (vid 220/240 V)

Maxtryck: 120 bar

Märktryck: 75–85 bar

Modell: **DAX160-2500**

Effekt: 2500 W

Max flöde: 468 L/timme

Märkflöde: 372 ± 12 L/timme (vid 220/240 V)

Max tryck: 160 bar Märktryck: 115–130 bar

Modell: **DAX130-1800**

Effekt: 1800 W

Maxflöde: 42 L/timme

Märkflöde: 306±12 L/timme (vid 110 V)

324±12 L/timme (vid 220/240 V)

Maxtryck: 130 bar

Märktryck: 85–95bar

**GARANTI**

Se de bifogade garantivillkoren

**MILJÖ**

Om din maskin behöver bytas ut efter långvarig användning, kasta inte den med hushållssoporna utan bortskaffa den på ett för miljön säkert sätt.

**8. FELSÖKNINGSTIPS****MASKINEN STARTAR INTE NÄR STRÖMBRYTAREN STÅR I LÄGE "I"!**

**TROLIG ORSAK** Eluttaget är defekt För låg nätspänning  
Nätsladden är inte ansluten

**ÅTGÄRD**  
Kontrollera stickkontakten, eluttaget, säkringarna Kontrollera att spänningen är korrekt Anslut nätsladden

**PUMPEN NÅR INTE TILLRÄCKLIGT TRYCK ELLER TRYCKET FLUKTUERAR**

**TROLIG ORSAK** Vatteninloppet är blockerat Pumpen suger luft  
Sugventilen är blockerad/sliten Trädgårdsslangens diameter är för liten Begränsad vattenförsörjning Otillräcklig vattenförsörjning

**LÖSNING** Rengör filtret  
Dra åt anslutningarna/avlufta systemet  
Rengör eller byt ventiler Byt till 3/4" trädgårdsslang Kontrollera slangen med avseende på vek eller läckage  
Öppna vattenkranen helt

**HÖGTRYCKSTVÄTTEN GER LÅGT TRYCK ELLER UPPRÄTTHÅLLER INTE TRYCKET**

**TROLIG ORSAK**  
Luft i vattenledningen och pumpen

**ÅTGÄRD**  
Stäng av enheten och vattenförsörjningen/Avlufta systemet/Håll avtryckaren intryckt

**HÖGTRYCKSTVÄTTEN ALSTRAR FÖR HÖGT BULLER**

**TROLIG ORSAK**  
Inloppet är blockerat  
Ventilerna är slitna  
Filtret är smutsigt

**ÅTGÄRD**  
Kontrollera inloppsventilerna Kontrollera, rengör eller byt ventilerna Kontrollera, rengör eller byt filtret

**MOTORN STANNAR UNDER PÅGÅENDE ANVÄNDNING**

**TROLIG ORSAK**  
För låg nätspänning

**ÅTGÄRD**  
Kontrollera att spänningen är tillräcklig

## GARANTIKORT

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produktmodell	Inköpsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Serienummer	Företag
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Användarens namn	Kundens signatur

Produkten är i gott skick och komplett. Läs och godkänn garantivillkoren.

## GARANTI

Garantiperioden inleds på produktens inköpsdatum och täcker 2 år för alla kraftprodukter.

Under garantiperioden kommer defekter i material eller tillverkning att kostnadsfritt åtgärdas. Garantin gäller endast när garantikortet och klippkupongerna är korrekt ifyllda. Produkten accepteras för reparation i rent och komplett skick.

## GARANTIN TÄCKER INTE

- Mekanisk skada (sprickor, hack, etc.) och skada som orsakats till följd av exponering till aggressiva media, främmande föremål på enhetens insida och ventilationsöppningar såväl som för skadad som inträffat till följd av olämplig förvaring (korrosion på metalldelar).
- Fel till följd av överbelastning eller missbruk av produkten, användning av produkten för andra ändamål. Ett entydigt tecken på överbelastning är smälta eller missfärgade delar till följd av hög temperatur, samtidigt fel i två eller flera noder, skrapmärken på cylinderytorna och kolven eller förstörda kolvringar. Garantin täcker heller inte fel på den automatiska spänningsregulatorn till följd av felaktigt handhavande;
- Fel som orsakats till följd av blockerade bränsle- och kylsystem;
- Slitdelar (kolborstar, remmar, gummitätningar, olje-

- tätningar, stötdämpare, fjädrar, kopplingar, tändstift, ljuddämpare, munstycken, remskivor, styrrullar, kablar, återgående startmekanism, chuckar, spännhylsor, uttagbara batterier, filter och skyddselement, smörjmedel, avtagbara anordningar, utrustning, knivar, borrar etc.);
- Elektriska kablar med mekanisk och termiska skada;
- Produkt som öppnats eller reparerats av ett icke auktoriserat servicecenter.
- Förebyggande underhåll, skötselprodukter (rengöring, tvättning, smörjning, etc.), installation och konfigurering av produkten;
- Naturligt slitage på produkten (del av produkten);
- Fel som förorsakats av produktens användning i samband med affärsverksamheter;
- Om garantikortet är tomt eller saknar säljarens stämpel;
- Frånvaron av ägarens signatur på garantikortet.

**DAEWOO**

Produkt \_\_\_\_\_  
Modell: \_\_\_\_\_  
Företag \_\_\_\_\_  
Inköpsdatum \_\_\_\_\_

**DAEWOO**

Produkt \_\_\_\_\_  
Modell: \_\_\_\_\_  
Företag \_\_\_\_\_  
Inköpsdatum \_\_\_\_\_

**DAEWOO**

Produkt \_\_\_\_\_  
Modell: \_\_\_\_\_  
Företag \_\_\_\_\_  
Inköpsdatum \_\_\_\_\_

## 1. TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

- Ärge kunagi suunake kõrgsurvepihustit inimeste ega loomade poole.
- Survepesuriga töötamise ajal ei tohi kunagi tarbida alkoholi ega narkootikume.
- Ärge kunagi kasutage survepesurit vees seistes.
- Ärge kunagi puudutage elektripistikut märgade kätega.
- Ärge kunagi hoidke elektriühendusi vees.
- Ärge kunagi kasutage survepesurit, kui veekraan ei ole avatud.
- Ärge kunagi kasutage seda survepesurit kuuma veega.

### TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED

HOIATUS! Selle toote kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

1. Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Hoidke kõik ohutusjuhised alles.
2. Ärge kasutage survepesurit väsinuna ega alkoholi või narkootikumide mõju all olles.
3. Injektsiooni- või vigastusoht – ärge suunake suure rõhu all olevat veejuga inimeste või loomade poole.
4. Ärge kunagi lubage lastel survepesurit kasutada.
5. Survepesuri kasutamisel laste läheduses on vajalik hoolikas järelevalve, et vähendada vigastuste ohtu.
6. Teadke, kuidas seadet peatada ja rõhku kiiresti vähendada. Tehke juhtseadised endale korralikult selgeks.
7. Olge tähelepanelik – teadke alati, kuhu te kõrgsurvejoa suunate.
8. Hoidke kõik kõrvalised isikud puhastuspiirkonnast eemal.
9. Seiske alati kindlalt jalgel ja hoidke tasakaalu – ärge küünitage ega seiske ebastabiilsel pinnal.
10. Tööpiirkonnas peaks olema piisav drenaaž, et vähendada kukkumist libedate pindade tõttu.
11. Järgige kasutusjuhendis toodud hooldusjuhiseid.
12. Et vähendada elektrilöögi ohtu, hoolitsege, et kõik ühenduskohad oleksid kuivad ja maapinnast kõrgemal. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
13. Piisav teave kasutatavate pihustite, tagasilöögiõhu ohu ning pihustite äkilise pöördemomendi kohta pihustuspüstoli avamisel
14. Soovitavalt peaks selle seadme voolutoide sisaldama jääkvooluadapterit, mis katkestab toite, kui lekkevool maandusega ületab 30 ms jooksul 30 mA, või seadet, mis kindlustab maanduskontuuri.
15. Ärge kasutage seadet inimeste läheduses, kui nad ei kannu kaitseriietust.
16. Plahvatusoht – ärge pihustage tuleohtlikke vedelikke.
17. Kõrgsurvevoolikud, tarvikud ja liitmikud on seadme ohutuse seisukohast olulised. Kasutage tootja soovitatud voolikuid, tarvikuid ja liitmikke.
18. Tagasivoolutõkestite kaudu tagasi voolanud vett peetakse joogikõlbmatuks.

### TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED

1. Mõeldud kasutamiseks ainult kodus majapidamises välistingimustes.
2. Kõrgsurvevoolikus võivad tekkida lekked, mis on tingitud kulumisest, väärkasutamisest, väändumisest vms.
3. Ärge kasutage survepesurit tuleohtlike materjalide, kergestisüttivate aurude või tolmu läheduses.
4. Mõned kemikaalid või puhastusained võivad olla sissehingamisel või allaneelamisel kahjulikud, põhjustades raskeid tervisekahjustusi. Kui esineb aurude sissehingamise oht, kasutage respiraatorit või maski. Lugege kõiki seadmega kaasasolevaid juhiseid, et saaksite tagada endale maskiga vajaliku kaitse kahjulike aurude sissehingamise eest.

5. Enne survepesuri käivitamist külma ilmaga kontrollige kõiki seadme osi ja veenduge, et need poleks jäätunud. Ärge hoidke seadet kohas, kus temperatuur langeb alla 0 °C (32 °F).
6. **ÄRGE MUUTKE ÜHEGI OSA EHITUST!** Kunagi ei tohi kasutada seadmeid, mille osad on katki või puuduvad või millel puudub kaitsekorpused või katted.
7. Ärge eemaldage kõrgsurvevoolikut survepesurist ja pihustuspüstolist, kui süsteem on rõhu all. Vooliku lahtiühendamine seadme rõhu all olles on ohtlik ja võib põhjustada vigastusi.
8. Ärge jätke survepesurit järelevalveta, kui toitelüliti on sisse lülitatud.
9. Väldige veepritsmete sattumist elektrijuhtmetele, muidu võib tagajärjeks olla surmav elektrilöök.

## SÜMBOLID

Teie tööriista siltidel ja kasutusjuhendis võib olla mõningaid sümboleid. Need kujutavad olulist teavet toote kohta või sisaldavad juhiseid selle kasutamiseks.



Viitab potentsiaalsele vigastuste ohule.



Kahekordse isolatsiooniga konstruktsioon.



Ärge jätke seadet vihma kätte ega kasutage seda niisketes kohtades.




Selleks et vähendada vigastuste ohtu, tuleb enne seadme kasutamist lugeda kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks teha.



Kandke selle toote kasutamisel alati kaitseprille või külgakatetega kaitseprille ja vajadusel täielikku näokaitset.



Injektsiooni- või vigastusohu vähendamiseks ärge kunagi suunake veejuga inimeste ega lemmikloomade poole ega asetage ühtki kehaosa veejoa ette. Lekkivad voolikud ja liitmikud võivad samuti põhjustada injektsiooniga seotud vigastusi. Voolikutest ega liitmikest ei tohi kinni hoida.



Tagasilöögist tingitud vigastuste ohu vähendamiseks hoidke pihusti toru seadme sisselülitamisel kindlalt mõlema käega.



Kui seadet ei kasutata kuivas ja ei järgita ohutuid töövõtteid, võib tagajärjeks olla elektrilöök.



Hoiatus! Ärge kunagi suunake püstolit inimeste, loomade, seadme korpuse, toiteallika või mistahes elektriseadmete poole.



Seade ei ole ette nähtud ühendamiseks joogiveetoru dega.



Vanu elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka, suunake need ringlusse, kui on olemas vastavad rajatised. Ringlussevõtu kohta küsige teavet kohalikust omavalitsusest või jaemüüjalt.

## KAHEKORDSE ISOLATSIOONIGA SEADME HOOLDUS

Kahekordse isolatsiooniga tootel on maanduse asemel kaks isolatsioonisüsteemi. Kahekordse isolatsiooniga tootel ei ole maandusväljundit, samuti ei tohiks tootele lisada maandamisvahendeid. Kahekordse isolatsiooniga toote hooldus nõuab ülimat ettevaatlikkust ja süsteemi head tundmist ning seda peaksid tegema ainult kvalifitseeritud hooldustehnikud. Kahekordse isolatsiooniga toote varuosad peavad olema asendatavate osadega identsed. Kahekordse isolatsiooniga tootele on märgitud „DOUBLE INSULATION“ või „DOUBLE INSULATED“. Tootele võib olla märgitud ka see sümbol.

## PIKENDUSJUHTMETE KASUTAMINE

SELLE TOOTEGA EI OLE SOOVITAV KASUTADA PIKENDUSJUHTMET. Kui on vaja kasutada pikendusjuhet, kasutage ainult välitingimuste jaoks mõeldud pikendusjuhtmeid. Neil juhtmetel on märgistus „LUBATUD KASUTADA VÄLISEADMEGA, MUUL AJAL HOIDA SISERUUMIDES“. Kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mille niminäitajad ei ole väiksemad kui seadme niminäitajad. Enne kasutamist kontrollige pikendusjuhet. ÄRGE KASUTAGE KAHJUSTATUD PIKENDUSJUHTMEID! Ärge kunagi eemaldage pistikut toitejuhtmest tõmmates, vaid tõmmake voluvõrgust eemaldamiseks pistikut. Hoidke juhe eemal kuumusest ja teravatest servadest. Enne seadme lahutamist pikendusjuhtmest eemaldage alati pikendusjuhe pistikupesast.

**HOIATUS!** Elektrilöögi ohu vähendamiseks hoolitsege, et kõik ühenduskohad oleksid kuivad ja maapinnast kõrgemal. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.

- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või olulised osad on kahjustatud, nt ohutusseadmed, kõrgsurvevoolikud, pihustuspüstol.
- Kui kasutatakse pikendusjuhet, peavad pistik ja pistikupesad olema veekindla konstruktsiooniga.
- HOIATUS! Nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud.
- Puhastamise või hooldamise, osade vahetamise või seadme funktsiooni muutmise ajaks eemaldage pistik pistikupesast.

## SURVEPESURI NÕUETEKOHANE KASUTAMINE

SEE SEADE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT KÜLMA VEEGA!  
ÄRGE KASUTAGE SEDA SURVEPESURIT KUUMA VEEGA.

1. Ärge ületage survepesuri kasutamisel selles oleva vedeliku ettenähtud nimirõhku. Ärge kunagi kasutage survepesurit ilma veevarustusega. Seadme kasutamine ilma veevarustusega põhjustab seadmele pöördumatuid kahjustusi.
2. Veenduge, et veevärgivesi, millega survepesurit kasutatakse, ei oleks määrdunud, liivane ega sisaldaks sööbivaid keemilisi aineid. Määrdunud vee kasutamine lühendab survepesuri eluiga.
3. ETTEVAATUST! Survepesurit saab kasutada mitmesugusel otstarbel, sealhulgas autode, laevade, sisehoovide, tekkide, garaažide jmt pesemiseks, kus mustuse ja prügi eemaldamiseks on vajalik kõrge rõhk. Suure surve all olev veejuga võib töödeldavat pinda kahjustada, kui seda ei kasutata nõuetekohaselt! Täpsemat teavet leiate jaotisest „Tööjuhised“. Kõigepealt katsetage pihustamist lagedal alal.
4. Seadme liigutamiseks ÄRGE KUNAGI tõmmake seda kõrgsurvevoolikust. Kasutage seadme ülaosas olevat käepidet.
5. Hoidke kõrgsurvepüstolit ja toru alati kahe käega. Hoidke üht kätt püstolil/päästikul ja samal ajal toetage teise käega toru (vt joonist).
6. Pesuvahendi väljastamisel kantakse see survepesurist puhastatavale pinnale ainult nõrga survega. Kui pesuvahend on töödeldavale pinnale kantud, eemaldage see reguleeritava otsikuga pihustades.

## 2. KOKKUPANEMINE

Lahtipakkimine


Pärast pakendi avamist eemaldage kõik osad ja kontrollige järgmise osade nimekirja alusel, et kõik osad oleksid kaasas:

TÜÜP A:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| A. Kõrgsurvepesuri põhikorpus | J. Püstol                 |
| B. Kiirliitmik                | K. Reguleeritav otsik     |
| C. Veefilter                  | L. Toitejuhtme konks      |
| D. Kõrgsurvevoolik            | M. Kõrgsurvevooliku konks |
| H. Püstoli hoidik             |                           |

TÜÜP B:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| B. Kiirliitmik                | G. Voolikurull        |
| C. Veefilter                  | H. Püstoli hoidik     |
| D. Kõrgsurvevoolik            | J. Püstol             |
| E. Survevooliku klamber       | K. Reguleeritav otsik |
| F. Kõrgsurvepesuri põhikorpus | L. Toitejuhtme konks  |




Mõned lisatarvikud võivad olla transportimiseks ja pakendamiseks lahti võetud. Järgige kokkupanemise juhiseid.

Mark: LT501-1600A on W/O voolikurull, LT501-1600B on W/ voolikurull.

Nende kahe mudeli vahel pole muud vahet.


### 1. samm

Kinnitage kõrgsurvevoolik (D) püstoli (J) külge. Sisestage ja kinnitage lekke vältimiseks kiirliitmikuga. Kui tükid on korralikult ühendatud, ei saa te neid kahte osa püstolist (E) otse välja tõmmates eraldada.




## 2. samm

Paigaldage reguleeritav pihustusotsik (K) püstolisse. Suruge reguleeritav pihusti püstoli (J) otsa ja keerake käega päripäeva kinni. Kui tükid on korralikult ühendatud, ei saa te neid kahte osa reguleeritavast pihustist otse välja tõmmates eraldada. Kõik tarvikud tuleb nõuetekohaseks kasutamiseks püstolisse sisestada.




## 3. samm

Kinnitage kõrgsurvevoolik (C) survepesuri veeväljundi külge. Sisestage ja kinnitage lekke vältimiseks kiirliitmikuga. Kui tükid on korralikult ühendatud, ei saa te neid kahte osa veeväljundist otse välja tõmmates eraldada.



## 4. samm

Kinnitage voolikuliitmik survepesuri külge. Enne ühendusdetalli ühendamist pistikliitmikuga eemaldage liitmikust plastmassist transpordikork. Selle plastkorgi võib pärast eemaldamist ära visata. Kui mõlemad osad on paigaldatud, kinnitage aiavoolik ühenduskruviga survepesuri külge. Ühendage aiavoolik vee väljalaskeavaga.



### 3. KASUTAMISÕPETUS

SEE SEADE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT KÜLMA VEEGA! ÄRGE KASUTAGE SEDA SURVEPESURIT KUUMA VEEGA!

#### KÄIVITAMINE

Pärast survepesuri ühendamist külmaveetoruga toimige järgmiselt.

- Veenduge, et toitelüliti on väljalülitatud asendis.
- Ühendage aiavoolik sisselaskeliitmikuga.
- Kinnitage voolik püstoli külge vastavalt kokkupanemisjuhendi sammule 1.
- Paigaldage reguleeritav pihustusotsik püstoli külge vastavalt kokkupanemise sammule 2
- Ühendage kõrgsurvevoolik kõrgsurve väljalaskeliitmikuga vastavalt kokkupanemise sammule 3.
- Ühendage aiavoolik kõrgsurvepesuri sisselaskeliitmikuga vastavalt kokkupanemise sammule 4.
- Avage täielikult veevarustuse ventiil.
- Enne seadme sisselülitamist vajutage püstoli päästikut, et kogu ülejäänud õhk pumbast ja voolikust välja lasta.
- Käivitage survepesur, keerates toitelüliti sisselülitatud asendisse ja vajutades päästikut. MEELDETULETUS! Mootor ei tööta pidevalt, vaid ainult siis, kui vajutatakse päästikut.

HOIATUS – INJEKTSIOONIOHT! Päästiku vajutamisel hakkab seade pihustama. Kui seade pärast kasutamist välja lülitada, on voolikus ja seadmes endiselt kõrge rõhk. Pöörake püstol ohutus suunas ja vabastage liigne rõhk. ÄRGE KUNAGI suunake suure surve all olevat veejuga inimeste või loomade poole.

#### Automaatne sisse-/väljalülitus


Survepesuril on automaatne toitelüliti. Survepesur töötab ainult siis, kui toitelüliti on sisselülitatud asendis ja püstoli päästik on alla vajutatud. Kui vabastate päästiku, et peatada vee pihustamine püstolist, lülitub survepesuri mootor automaatselt välja. Et jätkata puhastusvahendi kasutamist, vajutage uuesti päästikut. Survepesuri kasutamise lõpetamiseks vabastage päästik ja seadke lüliti väljalülitatud asendisse. Seade tuleb täielikult välja lülitada, kui seda ei kasutata või kui see jäetakse järelevalveta.

#### Püstoli tühjendamine

Enne survepesuri kasutamist tuleb püstol kindlasti tühjendada. Survepesuri kokkupanemiseks vt „Kokkupanekujuhised“. Püstoli tühjendamiseks ühendage lihtsalt aiavoolik survepesuriga ja vajutage päästikut, ENNE kui lülitate voolutoite sisse. See võimaldab enne seadme kasutamist eemaldada survepesurisse ja püstolisse jäänud õhu. Hoidke päästikut umbes minut aega all, et liigne õhk seadmeist välja lasta. Selle toimingu ajal voolab vesi nõrga survega läbi püstoli. Lisajuhiseid tühjendamiseks leiate jaotisest „Tööjuhised“.

#### Püstoli kaitseriiv

Sellel survepesuril on kaitseriiviga püstol. Kui survepesurit ei kasutata, sulgege kaitseriiv, et vältida kõrgsurvejoa ootamatut vabanemist.




Lukustamine

Avamine

### Reguleeritav pihusti


Reguleeritav pihusti võimaldab kasutada erinevaid pihustusviise täismõõdus lehvikust (joonis 1) tugeva joani (joonis 2). Kui puhastate survepesuriga puidust tekke, vooderdist, sõidukeid vms, pihustage käivitamisel alati lehvikukujuliselt ja alustage pihustamist vähemalt 36 tolli kauguselt, et mitte kahjustada puhastatava materjali pinda. Alguses pihustage alati katsetamiseks sobival alal, kus ei ole inimesi ega esemeid.



- Hoiatus! Kõrgsurvejuga võib olla väärkasutuse korral ohtlik. Jaga ei tohi suunata inimeste, voolu all olevate elektriseadmete ega seadme enda poole.
- Ärge suunake juga riiete või jalatsite puhastamiseks enda ega teiste poole.


### Püstoli pööramine

Püstoli pööramine reguleerib lehvikukujulisel pihustamisel puhastusnurka, võimaldades igal kasutajal leida kõige mugavama ja tõhusama puhastusasendi. Vajutage nupp lukustamata asendisse, mille tulemusel avaneb pööramise funktsioon. Kui te seda funktsiooni ei vaja, vajutage nupp suletud asendisse.




## Voolikurull

B-tüüpi seadmel on käepideme küljes voolikurull, mille ümber saab vooliku kokku kerida ja komplektis oleva spetsiaalse klambriga kindlalt kinnitada, kui seda ei ole kavas pikemat aega kasutada.



Reguleeritava pihusti puhul võite regulaarselt määrada pihusti rõhu (üleminek tugevalt survelt nõrgale survele), kasutades vees mittelahustuvat määret.



## 4. PUHASTUSVAHENDITE KASUTAMINE


SURVEPESUR VÄLJASTAB PUHASTUSVAHENDIT NÕRGA SURVEGA. LOPUTAGE REGULEERITAVA PIHUSTUSOTSIKUGA PUHTAKS.

BIOLAGUNEVAD PUHASTUSVAHENDID ON VÄLJA TÖÖTATUD SPETSIAALSELT KESKKONNA JA TEIE SURVEPESURI KAITSMISEKS.


NEED PUHASTUSVAHENDID EI UMMISTA FILTRIT JA KAITSEVAD SURVEPESURI SISEMISI OSI, PIKENDADES SEADME ELUIGA.

Sisseehitatud pesuainedosaator võimaldab kanda tööpinnale mitmesugust tüüpi vedelaid pesuvahendeid. Pesuvahendit kantakse pinnale ainult nõrga survega. Paigaldage reguleeritav otsik püstoli külge ja keerake see lõpuni, nii et survepesur on nõrga surve režiimis (vt allpool joonist A). Eemaldage puhastusvahendi mahuti kate ja täitke mahuti ainult vedela puhastusvahendiga (vt allpool joonist B). Ärge pange mahutisse vett. Survepesur segab vee automaatselt pesuvahendiga. Kui olete lõpetanud pesuvahendi kandmise tööpinnale, keerake reguleeritav pihusti lõpuni tähise I poole ja eemaldage pesuvahend kõrgsurvejoa abil (vt allpool joonist A). Tugeva surve režiimis ei väljasta survepesur puhastusvahendit.

JOONIS A



JOONIS B



- HOIATUS! ÄRGE KASUTAGE TOOTEID, MIS SISALDAVAD PLEEGITUSAINET, KLOORI VÕI MUID SÖÖBIVAID AINEID, KAASA ARVATUD VEDELIKUD, MIS SISALDAVAD LAHUSTEID (S.T BENSIIN, ÕLID JNE), TRINAATRIUMFOSFAADIGA TOOTEID, AMMOONIUMI VÕI HAPPEPÕHISEID PUHASTUSVAHENDEID. NEED KEMIKAALID KAHJUSTAVAD SEADET JA PÕHJUSTAVAD KAHJUSTUSI PUHASTATAVALE PINNALE. LUGEGE ALATI ETIKETTI.

## 5. PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Survepesuri väljalülitamine

KUI OLETE SURVEPESURI KASUTAMISE LÕPETANUD, JÄRGIGE SEADME VÄLJALÜLITAMISEKS ALLTOODUD JUHISEID:

- Lülitage survepesur väljalülitatud asendisse.
- Lülitage veevarustus välja.
- Enne kõrgsurvevooliku lahtiühendamist suunake püstol ohutus suunas ja tühjendage surve all olevast veest.
- Ühendage kõrgsurvevoolik survepesuri ja püstoli küljest lahti.
- Ühendage aiavoolik survepesuri küljest lahti.
- Eemaldage kiirliitmik aiavooliku küljest ja kinnitage see hoiustamiseks survepesuri küljes oleva nipli külge.
- Eemaldage pumbast liigne vesi, kallutades seadet mõlemale küljele, et kogu järelejäänud vesi sisse- ja väljalaskeavade kaudu välja lasta.
- Eemaldage vee sisselaskefilter ja loputage veega, et eemaldada mustus või prügi. Kui filter on puhastatud, asetage see tagasi kohale.
- Eemaldage puhastusvahendi mahuti ja loputage seda voolava veega.
- Pühkige kõik osad ja liitmikud veest kuivaks.

Talvehooajaks ja pikemaks ajaks hoiule panemine

**SOORITAGE KÕIK EESPOOL TOODUD VÄLJALÜLITAMISE TOIMINGUD JA LISAKS JÄRGMISED SAMMUD...**

- Pärast veevarustuse lahtiühendamist ja enne kõrgsurvevooliku lahutamist lülitage survepesur 2–3 sekundiks sisse, kuni kõik pumba sisse jäänud vesi on välja tulnud. **LÜLITAGE SEADE KOHE VÄLJA. SURVEPESURI JÄTKUV KASUTAMINE ILMA VEEVARUSTUSETA PÕHJUSTAB SEADMELE TÕSISEID KAHJUSTUSI!**
- Hoidke survepesurit, osi ja tarvikuid alati temperatuuril üle 0 °C (32 °F). **HOIATUS! NENDE HOIUSTAMISJUHISTE EIRAMISE TAGAJÄRJEKS ON PUMBA KAHJUSTUSED.**

Hooldus

- Sellel survepesuril on suletud määrimissüsteem, mistõttu pole vaja õli lisada.
- Enne kasutamist kontrollige kõiki voolikuid ja tarvikuid kahjustuste suhtes.
- Kontrollige korrapäraselt, et sisselaskefilter ei oleks määrdunud. Maksimaalse jõudluse tagamiseks puhastage seda filtrit regulaarselt.

## 6. PUHASTAMISÕPETUS

**HOIATUS! ENNE PUHASTATAVALE PINNALE PIHUSTAMIST KATSETAGE PIHUSTAMIST ALATI LAGEDAL ALAL, KUS EI OLE INIMESI EGA ESEMEID.**

Puidust ja vinüülist tekid

Loputage tekki ja selle ümbrust puhta veega. Kui kasutate pesuvahendit, täitke pesuaine mahuti ja kandke pesuvahend madala survega puhastatavale pinnale. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks jagage tööpiirkond väiksemateks osadeks ja puhastage ühte osa korraga. Laske puhastusvahendil mõned minutid mõjuda ja seejärel loputage see tugeva survega maha. **ÄRGE LASKE PUHASTUSVAHENDIL KUIVADA.** Parimate tulemuste saavutamiseks puhastage alati suunaga vasakult paremale ja ülevalt alla. Loputage tugeva survega lehvikukujulise joaga, hoides pihustusotsiku otsa puhastatavast pinnast vähemalt 6–9 tolli kaugusel. Kui pihustate otse pinnale, hoidke seadet puhastuspiirkonnast veelgi kaugemal. Ettevaatust! Pehmema puidu puhul suurendage kaugust puhastatavast pinnast.

Tsementsillutis, kivi ja tellised

Loputage puhastatavat piirkonda ja selle ümbrust puhta veega. Kui kasutate pesuvahendit, täitke pesuaine mahuti ja kandke pesuvahend madala survega puhastatavale pinnale. Loputage tugeva survega lehvikukujulise joaga pühkivate liigutustega, hoides pihustusotsiku otsa puhastatavast pinnast vähemalt 3–6 tolli kaugusel. Kui pihustate otse pinnale, hoidke seadet puhastuspiirkonnast veelgi kaugemal.

Autod, paadid ja mootorrattad

Loputage puhastatavat piirkonda ja selle ümbrust puhta veega. Kui kasutate pesuvahendit, täitke pesuaine mahuti ja kandke pesuvahend madala survega puhastatavale pinnale. Parimate tulemuste saavutamiseks puhastage korraga üks külg. Laske puhastusvahendil mõned minutid mõjuda, kuid ärge laske sellel kuivada. Loputage tugeva survega lehvikukujulise joaga pühkivate liigutustega, hoides pihustusotsiku otsa puhastatavast pinnast vähemalt 8 tolli kaugusel. Kui pihustate otse pinnale, hoidke seadet puhastuspiirkonnast veelgi kaugemal. Pühkige pind kuivaks ja hõõruge läikima.

Grillid, elektriseadmed ja aiatööriistad

Loputage puhastatavat piirkonda ja selle ümbrust puhta veega. Kui kasutate pesuvahendit, täitke pesuaine mahuti ja kandke pesuvahend madala survega puhastatavale pinnale. Laske puhastusvahendil mõned minutid mõjuda, kuid ärge laske sellel kuivada. Loputage tugeva survega lehvikukujulise joaga, hoides pihustusotsiku otsa puhastatavast pinnast vähemalt 1–3 tolli kaugusel. Kui pihustate otse pinnale, hoidke seadet puhastuspiirkonnast veelgi kaugemal.

Grillid, elektriseadmed ja aiatööriistad

Loputage puhastatavat piirkonda ja selle ümbrust puhta veega. Kui kasutate pesuvahendit, täitke pesuaine mahuti ja kandke pesuvahend madala survega puhastatavale pinnale. Laske puhastusvahendil mõned minutid mõjuda, kuid ärge laske sellel kuivada. Loputage tugeva survega lehvikukujulise joaga, hoides pihustusotsiku otsa puhastatavast pinnast vähemalt 1–3 tolli kaugusel. Kui pihustate otse pinnale, hoidke seadet puhastuspiirkonnast veelgi kaugemal.

## 7. TEHNILISED ANDMED

Mudel: **DAX100-1200**

Võimsus: 1200 W  
Maks. vool: 3900 L/h  
Nimivool: 2880±120 L/h (110 V)  
3000±120 L/h (220~240 V)  
Maks. rõhk: 100 bar  
Nimirõhk: 55–65bar

Mudel: **DAX100-1200W**

Võimsus: 1200 W  
Maks. vool: 3900 L/h  
Nimivool: 2880±120 L/h (110 V)  
3000±120 L/h (220 ~ 240 V)  
Maks. rõhk: 100 bar  
Nimirõhk: 55–65 bar

Mudel: **DAX120-1600**

Võimsus: 1600 W  
Maks. vool: 4200 L/h  
Nimivool: 2940±120 L/h (110 V)  
3120 ± 120 L/h (220 ~ 240 V)  
Maks. rõhk: 120 bar  
Nimirõhk: 75–85 bar

Mudel: **DAX130-1800**

Võimsus: 1800 W  
Maks. vool: 4200 L/h  
Nimivool: 3060±120 L/h (110 V)  
3240±120 L/h (220 ~ 240 V)  
Maks. rõhk: 130 bar  
Nimirõhk: 85–95 bar

Mudel: **DAX110-2100A**

Võimsus: 2100 W  
Maks. vool: 4680 L/h  
Nimivool: 420±120 L/h (220~240 V)  
Maks. rõhk: 140 bar  
Nimirõhk: 100–110 bar

Mudel: **DAX150-2200**

Võimsus: 2200 W  
Maks. vool: 4500 L/h  
Nimivool: 3300±120 L/h (220 ~ 240 V)  
Maks. rõhk: 150 bar  
Nimirõhk: 105–115 bar

Mudel: **DAX160-2500**

Võimsus: 2500 W  
Maks. vool: 4680 L/h  
Nimivool: 3720±120 L/h (220~240 V)  
Maks. rõhk: 160 bar  
Nimirõhk: 115–130 bar

**GARANTII**

Garantiitingimusi vaadake lisatud garantiitalongilt.

**KESKKOND**

Kui seade tuleb pärast pikaajalist kasutamist välja vahetada, ärge visake seda olmeprügi hulka, vaid kõrvaldage see keskkonnateadlikult.

**8. PROBLEEMIDE LAHENDAMISE JUHISED****SEADE EI KÄIVITU, KUI LÜLITI ON ASENDIS I**

**VÕIMALIK PÕHJUS** Elektrikontakt on rikkis Pinge on ebapiisav  
Toitejuhe ei ole ühendatud

**LAHENDUS**

Kontrollige pistikut, pistikupesa, kaitsmeid Kontrollige, kas pinge on piisav Ühendage toitejuhe

**PUMP EI SAAVUTA PIISAVAT SURVET VÕI SURVE KÕIGUB**

**VÕIMALIK PÕHJUS** Vee sisselaskefilter on ummistunud Pump tõmbab õhku sisse Imiventilid on ummistunud/kulunud  
Aiavooliku läbimõõt on liiga väike Veevarustus on piiratud  
Ebapiisav veevarustus

**LAHENDUS** ja puhastage filter  
Pingutage ühendusi / tühjendage süsteem Puhastage või asendage ventiilid Asendage 3/4-tollise aiavoolikuga Kontrollige, et voolik ei oleks keerdus ega lekiks Avage täielikult veevarustus

**SURVEPESUR EI HOIA SURVET****VÕIMALIK PÕHJUS**

Ülemäärane õhk veeliinis ja pumbas

**LAHENDUS**

Lülitage seade ja veevarustus välja / tühjendage süsteem / hoidke päästikut all

**SURVEPESUR TEKITAB SUURT MÜRA****VÕIMALIK PÕHJUS**

Sisselaskeava on blokeeritud  
Klapid on kulunud, määrdunud või ummistunud  
Filter on määrdunud

**LAHENDUS**

Kontrollige sisselaskeventiile Kontrollige, puhastage või vahetage ventiilid  
Kontrollige, puhastage või vahetage filter

**MOOTOR SEISKUB KASUTAMISE AJAL****VÕIMALIK PÕHJUS**

Netopinge on madalam kui soovitatud

**LAHENDUS**

Kontrollige, kas pinge on piisav

## GARANTIIKAART

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Toote mudel	Müügikuupäev
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seerianumber	Ettevõte
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kasutajanimi	Kliendi allkiri

Toode on heas seisukorras ja täielikult komplekteeritud. Tutvuge garantiitingimustega ja kinnitage, et nõustute nendega.

## GARANTII

Garantiaeg algab toodete müügikuupäevast ja kestab kõigi elektritoodete puhul 2 aasta.

Garantiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta rikked, mille põhjuseks on halva kvaliteediga materjalide kasutamine tootmises ja tootmisdefektid. Garantii jõustub ainult siis, kui garantiialong ja väljalõigatavad kupongid on nõuetekohaselt täidetud. Toode võetakse remonti puhtal kujul ja täielikult komplekteerituna.

## GARANTII EI HÕLMA JÄRGMIST

- Mehaanilised vigastused (praod, täkked jne) ning kahjustused, mis on tekkinud kokkupuutel agressiivsete ainetega, seadmesse ja õhuavadesse sattunud võõrkehade tõttu, samuti ebaõige hoiustamise tagajärjel ilmnunud kahjustused (metalloosade korrosioon).
- Rikked, mis on tingitud ülekoormusest või toote väärkasutusest, toote kasutamisest muuks otstarbeks. Kindel märk toote ülekoormusest on osade sulamine või värvimuutus kõrge temperatuuri tõttu, kahe või enama sõlme samaaegne rike, silindri ja kolvi pindade kahjustused või kolvirõngaste hävimine. Samuti ei hõlma garantii automaatse pingeregulaatori riket, mis on tingitud valesti kasutamisest.
- Kütuse- ja jahutussüsteemi ummistusest tingitud rike.
- Kuluvad osad (süsinikharjad, rihmad, kummitihendid, õlitihendid, summutid, vedrud, sidurid, süüteküünlad, summutid, otsakud, rihmarattad, juhtrullid, kaablid,

tõmbestarter, padrunid, võrud, eemaldatavad akud, filtrid ja turvaelemendid, määre, eemaldatavad seadised, seadmed, terad, puurid jne).

- Mehaaniliste ja termokahjustustega elektrijuhtmed.
- Toode on avatud või seda on remonditud volitamata teeninduses.
- Toote paigaldamine ja konfigureerimine ning ennetus- ja hooldusprotseduurid (puhastamine, pesemine, määrimine jne).
- Loomuliku kulumisega osad (kuluosad).
- Rikked, mis on tingitud toote kasutamisest äritegevusega seotud otstarbel.
- Kui garantiialong on tühi või puudub müüja pitsat (tempel).
- Omaniku allkirja puudumine garantiialongil.

**DAEWOO**

**DAEWOO**

**DAEWOO**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Toode	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Mudel	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Ettevõte	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Müügikuupäev	<input type="text"/>



**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS

[www.daewoopowerproducts.com](http://www.daewoopowerproducts.com)

Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea