

HITSAUSKONE (MIG MAG)



Monomig 250/4

Ø lanka MIG 0.8 - 1 - 1.2 mm

Ø lanka NO-GAS 0.9 - 1.2 mm

Yksivaihe 230 V

MONIKÄYTTÖINEN PUOLIAUTOMAATTINEN HITSAUSKONE :

LAITE ON SUUNNITELTU HELPPOON MONIPUOLISEEN HITSAUKSEEN Ø 1MM LANGALLA.

- Jännitteen säätö
- Asennushitsausajastin
- Käännetty napaisuus kytkentä
- Automaattinen jälkipalon säätö
- Teline 4m³ kaasupullolle
- Mahdollisuus käyttää Ø 200 mm ja 300 mm (5-15 kg) keloja.
- Hitsausta teräksellä, RTS, alumiinilla
- Ilmajäähdytetty kuparinen muuntaja
- « Euro » poltin liitin

Réf. 017283 : Pakkausta täydentää poltin 250 A (3m) ; maadoituspuristimet ja paineen säädin.

Réf. 017290 : Yksikkö ilman varusteita: ei poltinta, ei paineen säädintä, ei maadoituspuristimia



MADE in FRANCE

LISÄVARUSTEET

Réf.	Designation	Réf.	Designation
041448	Poltin 250A, Teräs 3 m	041950	10 virtasuutinta Ø 0.8
041455	Poltin 250A, 4m	041967	10 virtasuutinta Ø 1
041479	Poltin 250A, Alu 3m	041974	10 virtasuutinta Ø 1.2
041882	3 kartionmallista suutinta	041592	Teräslaineri 3m Ø 0.6/ 0.8
041134	Langansyöttörulla Ø 0.8	041837	Teräslaineri 4m Ø 0.6/ 0.8
041141	Langansyöttörulla Ø 1/1.2	041578	Alumiini/Teflonlaineri 3m, 0.8
042056	Langansyöttörulla Ø 0.8/1.0 Alu	041608	Teräslaineri 3m, Ø 1/1.2
042063	Langansyöttörulla Ø 1.2/1.6 Alu	041844	Teräslaineri 4m, Ø 1/1.2
042070	Langansyöttörulla NO GAS Ø 3m.Ø1/1.2	041585	Alumiini/ teflonlaineri



EN 60 974 -1

Monomig 250/4									
	GAZ / NO GAZ	Ø mm	Ø mm	40% / 60%	A	6	V		
		0,8 ▶ 1,2 0,9/1,2	1	150 115	40 ▶ 250		17 ▶ 33		
Monomig 250/4									
	V	A	KVA	EURO	m/min.	IP 21	cm	kg	
	230	38	8.8	•	1 à 15	•	45x76x75	65	

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

www.gys.fr - e-mail : contact@gys.fr

BB/C/FichesTechn/02.2004