

# HITSAUSKONE (MIG MAG)



## Trimig 170/4

Ø 0.6 – 0.8 – (1) mm

SOVELTUU AUTOKORIN HITSAUKSEEN; KUIN MYÖS KONEPAJAKÄYTTÖÖN. SUUNNITELTU AMMATTIKÄYTTÖÖN

- Jännitteen säätö
- Jaksohitsausajastin
- Automaattinen jälkipaloajan säätö
- Teline 4m3 suojakaasupullolle
- Mahdollisuus käyttää Ø 200 mm ja 300 mm lisäainekeloja
- Hitsausta teräksellä, RST:llä, alumiinilla
- Ilmajäähdytetty kuparinen muuntaja
- "Euro"- poltin liitin

**Réf. 017597** : Pakkausta täydentää poltin 150 A, 3m maadoituspuristimet ja argon säädin

**Réf. 017603** : Yksikkö ilman varusteita; ei poltinta, ei paineen säädintä.



### LISÄVARUSTEET

Réf.	Désignation	Réf.	Désignation
041424	Poltin 150A, teräs 3 m	041905	10 virtasuutinta Ø 0.6
041462	Poltin 150A, Alumiini 3m	041912	10 virtasuutinta Ø 0.8
041875	3 kartionmallista suutinta	041929	10 virtasuutinta Ø 1
041851	Jaksohitsaus suutin	041592	Teräslaineri 3m, Ø 0.6/ 0.8
041523	Tappihitsaus suutin	041578	Alumiini/Teflonlaineri 3m,0.6/ 0.8
041134	Langansyöttörullat Ø 0.6/Ø 0.8	041141	Langansyöttörulla Ø 1



EN 60 974 -1

	ÉQUIPÉ D'ORIGINE ORIGINAL EQUIPEMENT ORIGINALAUSSTATTUNG EQUIPAMIENTO DE FÁBRICA ORIGINELE UITVOERING	<b>X%</b>	<b>EN 60 974/1</b>					
Ø mm	Ø mm	40%	A	60%	100%	min ◀ ▶ max	Reg	V
0,6/0,8/1	0,8	140		110	80	20 ▶ 170	7	16 ▶ 26
					<b>H</b>			
400	10	4,2	•	1 ▶ 15	<b>IP 21</b>	45x76x75	52	

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

[www.gys.fr](http://www.gys.fr) - e-mail : [contact@gys.fr](mailto:contact@gys.fr)

BB/C/FichesTechn2001/02.2004